据水泥路面双经双纬玻纤格栅检测标准

产品名称	据水泥路面双经双纬玻纤格栅检测标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:玻璃纤维 尺寸:6*100 网格尺寸:12.7*12.7/25.4*25.4
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

材质:玻璃纤维

尺寸:6*100

断裂伸长率: 4%

格栅种类:双向

网格尺寸:12.7*12.7/25.4*25.4

颜色:黑色

在路面建设中,选择合适的材料是至关重要的。我们泰安腾路工程材料有限公司为您介绍一款优质的水 泥路面双经双纬玻纤格栅,它具备多项出色的产品参数,以确保您的道路工程顺利进行。

首先,让我们来了解一下这款格栅的材质。它采用了高质量的玻璃纤维制成,具有良好的耐候性和耐久性,能够在各种环境下长时间使用。

接下来,让我们看看它的尺寸。格栅的尺寸为6*100,正好适合在水泥路面中使用。这种合适的尺寸能够保证格栅的牢固性和稳定性。

断裂伸长率是衡量格栅性能的重要参数之一。这款格栅的断裂伸长率 4%,表明它具有良好的抗拉性能,能够承受较大的外力,保证道路的安全性和稳定性。

格栅种类是另一个需要考虑的因素。这款格栅属于双向格栅,具有双向增强效果,能够均匀分布荷载、增加路面强度,提高路面的使用寿命。

网格尺寸也是格栅的一个重要特点,它决定着格栅的运输、安装和使用便利性。这款格栅的网格尺寸为1 2.7*12.7/25.4*25.4,适用于不同种类的道路建设需求。

最后,我们来看一下格栅的颜色。这款格栅采用黑色设计,不仅美观大方,而且能够更好地融入道路环境,提升整体美观度。

以上就是我们泰安腾路工程材料有限公司为您介绍的水泥路面双经双纬玻纤格栅的产品参数。我们致力于为客户提供优质的道路工程材料,帮助您打造高品质、耐久性强的道路。如果您对我们的产品感兴趣,欢迎您联系我们,我们将竭诚为您服务。