

# 德标H型钢IPBL320范围标准

产品名称	德标H型钢IPBL320范围标准
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4650.00/吨
规格参数	材质:机械制造、结构钢 材质:S235JR/S355JR 执行标准:EN10025
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

德标H型钢IPBL320范围标准 为配合一包到底新工艺新技术的应用，首钢也进行了相适应的耐火材料应用技术的研究。首钢京唐一包到底工艺路线一包到底，即采用一种具备铁水的盛接、运输、缓冲贮存、铁水预处理、转炉兑铁和铁水保温等多功能的盛铁容器——铁水包，将高炉出来的铁水，在经过必要工艺流程处理后，以不更换该铁水包的生产组织模式，直接兑入转炉内冶炼，该冶金流的工艺过程被称为一包到底铁水运输技术。京唐公司一包到底工艺采用了铁水包从高炉计重盛铁包车运输炼钢作业区前扒渣KR搅拌脱硫二次扒渣兑入转炉冶炼的路线。德标H型钢理论重量表尺寸表：

德标H型钢IPB100、规格100\*100\*6\*10、米重20.4KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB120、规格120\*120\*6.5\*11、米重26.7KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB140、规格140\*140\*7\*12、米重33.7KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB160、规格160\*160\*8\*13、米重42.6KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB180、规格180\*180\*8.5\*14、米重51.2KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB200、规格200\*200\*9\*15、米重61.3KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB220、规格220\*220\*9.5\*16、米重71.5KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB240、规格240\*240\*10\*17、米重83.2KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB260、规格260\*260\*10\*17.5、米重93KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB280、规格280\*280\*10.5\*18、米重103KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB300、规格300\*300\*11\*19、米重113KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB320、规格320\*300\*11.5\*20.5、米重127KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB500、规格500\*300\*15.5\*28、米重187KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB550、规格550\*300\*15\*29、米重199KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB600、规格600\*300\*15.5\*30、米重212KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB650、规格650\*300\*16\*31、米重225KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB700、规格700\*300\*14\*32、米重241KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB800、规格800\*300\*17.5\*33、米重262KG、材质S235/S275/S355  
德标H型钢IPB900、规格900\*300\*18.5\*35、米重291KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢规格表：  
德标H型钢 IPBL100 规格96\*100\*5.0\*8.0 米重16.7KG 德标H型钢 IPBL120 规格114\*120\*5.0\*8.0  
米重19.9KG 德标H型钢 IPBL140 规格133\*140\*5.5\*8.5 米重24.7KG 德标H型钢 IPBL160

规格152\*160\*6.0\*9.0 米重30.4KG 德标H型钢 IPBL180 规格171\*180\*6.0\*9.5 米重35.5KG 德标H型钢 IPBL200 规格190\*200\*6.5\*10.0 米重42.3KG 德标H型钢 IPBL220 规格210\*220\*7.0\*11.0 米重50.5KG 德标H型钢 IPBL240 规格230\*240\*7.5\*12.0 米重60.3KG 德标H型钢 IPBL260 规格250\*260\*7.5\*12.5 米重68.2KG 德标H型钢 IPBL280 规格270\*280\*8.0\*13.0 米重76.4KG 德标H型钢 IPBL300 规格290\*300\*8.5\*14.0 米重88.3KG 德标H型钢 IPBL320 规格 310\*300\*9.0\*15.5 米重97.6KG 德标H型钢 IPBL340 规格 330\*300\*9.5\*16.5 米重105KG 德标H型钢 IPBL360 规格350\*300\*10.0\*17.5 米重112KG 德标H型钢 IPBL400 规格390\*300\*11.0\*19.0 米重125KG 德标H型钢 IPBL500 规格 490\*300\*12\*23 米重88.3KG 德标H型钢 IPBL600 规格590\*300\*13\*25 米重178KG 欧标H型钢 IPBL450 规格440\*300\*11.5\*21.0 米重140KG 德标H型钢 IPBL550 规格540\*300\*12.5\*24.0 米重166KG 德标H型钢 IPBL650 规格640\*300\*13.5\*26.0 米重190KG 德标H型钢 IPBL700 规格690\*300\*14.5\*27.0 米重204KG 德标H型钢 IPBL800 规格790\*300\*15.0\*28.0 米重224KG 德标H型钢 IPBL900 规格890\*300\*16.0\*30.2 米重252KG 德标H型钢 IPBL1000 规格990\*300\*19.5\*31.0 米重272KG 德标型材：为解决这一问题，国外研制了一种专用于膜式水冷壁的新钢种7CrMoVTiB11。最近，该钢种已得到美国ASME的认可，并已列入美国ASME材料标准，钢号为A213-T24。这种钢的特点是含碳量控制在.1%以下，硫含量不超过.1%，因此具有相当好的焊接性。焊前无需预热。当管壁厚度不大于1mm，焊后亦可不作热处理。在特超临界的蒸气参数下，当蒸气温度达到7 ，蒸气压力超过37bar时，水冷壁的壁温可能超过6 。