## 潍坊EPS应急电源, EPS-200KW

产品名称	潍坊EPS应急电源,EPS-200KW
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克 型号:200KW 产地:潍坊
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

EPS应急电源由一个或几个转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。

是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双电源自动转换开关。编辑本段双电源作规程 备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。步骤: 按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器 自备电源配电柜各断路器 发电机总开关 将双投开关拨至市电供电一侧。 按柴油机停机步骤停机。 按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。编辑本段性能 采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩) 采用可靠的机械联锁和电气联锁技术 采用过零位技术 具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离

可靠性高,使用寿命8000次以上 机电一体设计,开关转换准确、灵活、可靠 电磁兼容好,抗干扰能力强,对外无干扰,自动化程序高 全自动型不需外接任何控制元器件 编辑本段特点 外形美观、体积小、重量轻

由逻辑控制板,以不同的逻辑来管理直接装于开关内的电机,变速箱的动行操作来保证开关的位置。

电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机装有安全装置,在超出110 湿度和过电流状态时跳闸。在故障消失后即自动投入工作,可逆减速齿轮采用直齿齿轮。

编辑本段新一代产品EPS-187KW应急电源概述EPS电源是新一代产品。

外观美观、质量可靠、寿命长、操作简单

是由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、

机械联锁传动机构、智能控制器等组成。分

为整体式与分体式两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上;分体式是控制器装在柜体面板上,执行机构装在底座上由用户安装在柜体内,控制器与执行机构用约2m长的电缆 两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性。该机构已获国家专利产品。 智能化控制器采用单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高。 具

有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能。