

伟特320#矿物型导热油

产品名称	伟特320#矿物型导热油
公司名称	河南省伟业石化特油公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑州市润滑油批发市场B区11号
联系电话	0371-66804923 13939095522

产品详情

- 矿物导热油使用说明
- 1、伟特系列导热油适用油介质锅炉和电加热炉，勿任意使用其他加热油设备。
 - 2、伟特320#矿物型，采用液相加热。
 - 3、为了提高热效率和导热油寿命，加热设备和热交换系统中的杂物及污垢必须彻底清除，设备、管道必须保温，油中切勿混水、酸、碱等异物。
 - 4、在使用新设备如热油炉时应缓慢升温，当温度升至100-130℃，保持10-24小时，已除去微量低沸物。其余时间升温速率在每小时20℃左右。
 - 5、为了安全使用导热油，必须遵循以下几点：
(1) 加热系统不能有漏油现象，设备，管道联接不允许用丝口，法兰联接的垫片应选用高温耐油石棉橡胶板。
(2) 加热系统中的放空一定要采用间接放空，即在放空管上部用高位槽实行油风封，使加热设备系统与空气隔绝。
(3) 开停车程序，开车时应先用油泵打循环，然后加热升温，停车时应先停止加热，待油冷至120℃以下停油泵。
(4) 使用电热棒加热时，电热棒应全部浸入油中，以免结焦。
(5) 导热油在系统中必须流动，流速一般为2.5-3米/秒，导热油在加热炉中一般必须搅动。
(6) 在使用过程中，对每一仪表应加强观察记录，如进出油温、流量等，以保证正常使用。
(7) 如油质发生异常现象，必须立即取样化验，根据化验结果再决定是否换油。
(8) 我厂由多位技术人员组成的技术服务队伍，不尽事宜，可随时为您提供技术咨询服务。