

青海西宁西门子电机代理商

产品名称	青海西宁西门子电机代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/4
规格参数	西门子PLC:西门子触摸屏 西门子变频器:西门子电机 西门子模块:西门子软启动
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

数据记录（归档）和配方 SIMATIC 存储卡：式装载存储器 可进行固件更新 STEP 7

项目（包括注释和符号）、附加文档或 csv 文件（用于配方和归档）的存储选项 通过 SD 读卡器并使用 Office 工具，可方便地访问与设备相关的运行数据和组态数据（与控制器之间的双向数据交换）集成

web：- 通过 Web 浏览器，可方便地访问与设备相关的运行数据和组态数据 认证 SIMATIC S7-1500

符合以下和：cULus 认证 cULus HazLoc 认证 FM 认证 ATEX 认证于 24 V，不适用于 230 V CE

RCM（以前的 C-TICK）KCC IECEx（24 V；不适用于 230 V）EN 61000-6-4 EN 60068-2-1/ -2/ -6/ -14/ -27/ -30/ -32 EN 61131-2 可在西门子网站（SIMATIC 客户支持）找到有关 S7-1500 的船舶认证：产品目录

ST 70：也可在产品目录 ST 70 中找到有关 SIMATIC S7-1500 的信息：

选用 PLC 时用户需要考虑以下因素：1. 用户存储器容量 PLC 中用户存储器一般由用户程序存储器和数据存储器组成，小型 PLC 的用户存储器容量多为几 K 字节，而大型 PLC 可达到几 M 字节

所以 Infineon 和 SanDisk 公司在 1997 年共同推出了一种全新的存储卡产品 MultiMedia

Card 卡（简称 MMC 卡）单独部件形式的总线适配器允许任意选择连接技术：BA 2 × RJ45: 2 个用于连接带 RJ45 连接器的总线电缆的电气接口 BA 2 × FC：用于直接连接 FastConnect 总线电缆的 2 个电气接口 BA

2 × LC：2 个光纤端口，用于光纤电缆 I/O 模块的载体模块和端子排 I/O

模块的插槽是通过连接载体模块和端子排而产生的