

宝鸡辽宁新疆QCZ-1气动冲激钻

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 宝鸡辽宁新疆QCZ-1气动冲激钻 |
| 公司名称 | 济宁市华煤工矿机械设备有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 规格:QCZ-1 型号:QCZ-1 |
| 公司地址 | 济宁市金宇路 |
| 联系电话 | 15854759829 |

产品详情

宝鸡辽宁新疆qcz-1气动冲激钻

qcz-1矿用气动冲击钻 矿用风锤 矿用气锤

主要用于岩石、砖墙、混凝土等构件上安装管道、架设动力线路安装地脚螺栓、化工厂、精炼厂、建筑、重工业、危险潮湿的隧道、水下及狭窄的空间作业；尤其在高瓦斯防爆矿井中，气动防爆无火花更能体现其安全性；组成 柄体、压柄、气缸、机头、推杆等组成

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖北、湖南、江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的质量和信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

我公司专业生产气动冲击钻是一款轻便灵巧的小型气动工具，具有冲击回转，单纯冲击和顺时针旋转的功能气动防爆无火花，安全性能好等特点qcz-1气动冲击钻型号含义：q：气动；c：冲击；z：钻；1：设计序列号。qcz-1气动冲击钻结构：qcz-1气动冲击钻由柄体、压柄、气缸、机头、推杆等组成。详细可参阅说明书结构图。工作原理：压气由气管连接管接头进入压柄进行气量调节而进入气缸,再由推杆调节形成冲击回转或单纯冲击,从而达到冲击或回转的作用。

外形尺寸：366 × 185 × 76mm

重量：4.5kg

供气压力：0.5 ~ 0.7 mpa

所配钻头规格： 8 12 16 18 22 24 30

最大打孔深度：300mm

冲击能量： 2.5j

冲击频率： 48hz

无负荷转速：200r/min

耗气量： 12l/s

联系人：谢茹

手机：15854759829

qq：1826599758

电邮：1826599758@qq.com