

池塘沉淀池黑膜 废水池防渗膜 养鱼塘加厚防渗塑料膜

产品名称	池塘沉淀池黑膜 废水池防渗膜 养鱼塘加厚防渗塑料膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	规格:0.5mm 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

土工膜也叫防渗膜或防水板主要用于防渗,防漏,鱼塘防渗膜,养殖防渗膜,水池防渗膜,氧化塘土工膜,猪场防渗膜,化粪池防渗膜,填埋场土工膜,虾塘防渗膜,化粪池土工膜,沼气池土工膜等等。土工膜厚度从0.15mm-2.0mm不等,一般养殖用防渗膜在1.0mm左右就可以,当然防渗膜越厚,质量肯定会越好,其使用年限也会更长。养殖户在选择防渗膜的时候,需根据具体要求来购买。

一般情况下污水池的基面是由钢筋混凝土和水泥建成,因此基面只需清理钢筋头、瓦砾和石子等易损防渗膜的尖物;如果池底不规则防渗膜,铺防渗膜时基面的阴阳角应该圆滑过度,有柱面的话要把膜裁剪成弧形紧紧包裹柱面绕过;铺设防渗膜要求温度在零上5摄氏度以上,根据膜热胀冷缩的原理,气温较低时,防渗膜应紧张些;气温较高时,膜应放松些;风力大于4级沉淀池hdpe防渗膜,不宜铺设土工膜;如果4级以上大风或雨雪天气必须施工,应将铺好待焊接的防渗膜用大石块或沙袋压牢;在污水池中铺设防渗膜时为了节省材料,应尽量减少焊接缝,降低造价成本;在垃圾填埋场工程中如果有大于1比6的陡坡时,在距坡顶或应力集中区域1.5米处应避免有焊接缝。