

气动控制 双向行人风门 煤矿钢制 自动无压平衡气控闭锁

产品名称	气动控制 双向行人风门 煤矿钢制 自动无压平衡气控闭锁
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	3900.00/件
规格参数	材质:钢制 控制方式:气动 气压:0.3
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

双向行人风门结构：

矿用自动行人风门产品一套是2道，每道2扇。每套行人风门由两扇门和一套门框构成并配备两台自动闭门器，门扇采用50×50方管并联焊接，两侧采用3mm钢板密封，门扇上部装有自动闭锁装置。

矿用行人风门，人行风门上部配有连杆和直弯摇臂。下部1000mm位置为全封闭装置，中间装有调节风窗、每道门为八组，用手轮手动左右旋转，即可达到理想的通风效果。

矿用自动行人风门，或行人风门控制方式

矿用自动行人风门，手动行人风门由可实现自动闭门的原理设计而成，用于煤矿巷道内行人通过，当门开启后通过压缩释放，门扇自动关上，确保了门被打开后准确及时的关闭到初始位置，结构简单，开启灵活安装容易，不用执行能源，就可以自动关闭了。

双向行人风门，气动控制双向行人风门煤矿钢制 自动无压平衡气控闭锁

煤矿井下有专门行人的巷道主要用一款风门是铁质的，称为铁质双向行人小门或者双向行人风门，风门在煤矿井下是非常重要的设备，需要换风有的巷道风量不足需要用到风门来解决。一般配套铁质双向行人小门的闭锁装置有手动的，半自动的和全自动的。手动风门主要是机械闭锁，还有气动闭锁。半自动的有气动半自动装置，全自动的有电气全自动风门，电液全自动风门，纯气动全自动的风门，纯电动全自动风门等。

铁质双向行人小门与正反向风门整体结构同是由门与装置组成的两种产品，简单的说门配套了两套不同的装置才实现了不同的技术效果，它们的装置的整体结构不同，运动原理也不一样，但是这两种风门都可以算得上是功能强大，动力强大型的井下通风装置了，在矿车的行进与行人作用重大。铁质双向行人小门，双向行人风门在煤矿用带平衡杆的作用开启关闭风门

