

# 特优黄铜快速接头C型 黄铜

产品名称	特优黄铜快速接头C型 黄铜
公司名称	无棣基德不锈钢制品有限公司
价格	10.00/箱
规格参数	型号:A.B.C.D.E.F.DC.DP 材质:黄铜 规格:由1/2英寸-8英寸
公司地址	无棣县工业园纬一路
联系电话	18763045666 13854303661

## 产品详情

型号	A.B.C.D.E.F.DC.DP	材质	黄铜
规格	由1/2英寸-8英寸	公称直径	DN15-DN200 ( mm )
连接型式	螺纹扣压	适用范围	水.石油.天然气.蒸汽.酸碱等

基德快速接头分8种规格a、 b、 c、 d、 e、 f、 dc、 dp

黄铜快速接头 使用方法：型号b、 c、 d、 dc可以与型号a、 e、 f、 dp任意一种组装成一套快速接头产品使用，反之亦然。用户可根据自己具体使用需要来选择产品。与螺纹连接时，螺纹部分宜添加密封物；与软管连接时，宜用喉箍卡紧，以保证连接的密封性。

本公司生产的快速接头均为保材质快速接头，主要分304 (cf8) 316 (cf8m) 316l材质,公司自2008年开始生产铝合金快速接头，黄铜快速接头产品。

### 一、为什么要用快速接头呢？

- 1、省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。
- 2、省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失
- 3、环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。
- 4、设备化整为零，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。

5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。

## 二、如何选定快速接头

### 1、流体的种类、温度（请选定适合流体的种类、温度的本体材质与密封材质的快速接头）

根据流体，适合的本体材质、密封材质是不同的。例如，快速接头是空气的。推荐钢铁制的，是水的则选黄铜的或者不锈钢制的。

### 2、液体的压力（请选定适合流体压力的耐压性能的快速接头）

流体的压力也是选定快速接头的关键。油压用的快速接头是5.0mpa(51kgf/cm<sup>2</sup>)-68.6mpa(700kgf/cm<sup>2</sup>)之间形成系列化，相应于耐压特性，快速接头的构造也是不同的。

## 三、快速接头的使用环境（请选定适合使用环境的构造、材质的快速接头）

结合使用环境的湿度条件、尘埃的状况，以及容易腐蚀等使用环境，来考虑选定快速接头的种类、本体材质、密封材质。

## 四、安装的形状、尺寸（请在确定最后的形状、尺寸后订购产品）

请确定快速接头的型号和材质，并指定相应于配管特性的装配形状及尺寸。请注意尺寸是与流体流量相关连的。

五：使用注意事项：

- 1.请不要用于适用流体以外的流体。
- 2.使用时不要超过最高使用压力限制。
- 3.不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。
- 4.不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。
- 5.不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。
- 6.螺纹类的安装，在安装时不要超过最大紧固扭矩，防止造成破损。
- 7.不要使用带裂缝的软管，防止造成泄漏或脱落。
- 8.如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。
- 9.使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体。
- 10.不要拆卸快速接头。