

西门子ET200S IO模代理商

产品名称	西门子ET200S IO模代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

产品详情

西门子ET200S,西门子模块,西门子ET200,用于电子模块和电机启动器的电源管理模块提供并监控负载和传感器电压；西门子ET200S,西门子模块，西门子ET200监控电压、熔断器失效；LED指示灯显示电压和熔断器状态；并有多种类型（AC，DC，PROFIsafe）可供选择。端子模块为I/O模块和信号线提供电气及机械连接。有螺钉端子、弹簧端子，以及可以直接刺破绝缘层的快速连接型端子可供选择。西门子ET200S,西门子模块,西门子ET200.

用于电子模块和电机启动器的电源管理模块,提供并监控负载和传感器电压；监控电压、熔断器失效；LED指示灯显示电压和熔断器状态；并有多种类型（AC，DC，PROFIsafe）可供选择。

端子模块

为I/O模块和信号线提供电气及机械连接。有螺钉端子、弹簧端子，以及可以直接刺破绝缘层的快速连接型端子可供选择。

电子模块

为ET 200S提供输入输出等多种功能

数字量输入模块

2-, 4- 和 8-通道

多种功能: 标准型, 高性能, 源型输入, PROFIsafe

数字量输出模块

2-, 4- 和 8-通道

多种功能: 标准型, 高性能, 继电器, 漏型输出, PROFIsafe

模拟量输入模块

2- 和 4-通道

电流和电压输入, 热电偶和热电阻测量

多种功能: 标准型, 高性能, 高速型

模拟量输出模块

2-通道

电流和电压输出

多种功能: 标准型, 高性能, 高速型

IO-Link

I/O-Link 主站模块提供4个I/O link通道, 可以把智能IO-Link设备连接到ET200S。ET 200S所具有的IO-Link功能均可连接到PROFIBUS DP或者PROFINET I/O主站上。通过集成在STEP 7中的配置工具, 使IO-Link组件的数据处理更加简便。多4个传感器、执行器或其它IO-Link设备可以分别连接到一条标准电缆上。相对于参数的集中化, SIMATIC S7 中的IO-Link可以将诊断功能扩展到设备层。

继电器模块

当连接一些执行器, 包括电磁或者液压阀, 直流接触器和指示灯这些通常需要大电流的负载时, 就需要用到继电器模块。继电器模块也具有故障型的。

预留模块

为电子模块预留有一个插槽。预留模块并没有连接到TM-E端子模块的端子, 因此, TM-E端子模块可以按功能进行接线, 以备将来使用。

功能模块

高性能功能模块可以实现各种工艺功能, 这些模块可以独立完成大部分功能, 从而大大减轻CPU的负担。直接应用于现场, 例如用于计数, 测量, 定位, 串行通讯等任务。使用STEP 7或者GSD文件进行配置。

获取更多信息, 请访问右侧导航栏。

测量模块

SIWAREX CS 是用于ET 200S分布式I/O系统的称重系统，并带有校正功能。SIWAREX CS 称重模块可以应用于各种不同的测量任务，例如容器称重，填充物位测量，平台称重，起重测量，以及力和力矩测量。

SIWAREX CF

是一种用于连接应变传感器的测量模块。该模块可以应用于多种任务，例如测量压力和扭矩。