

西门子ET200S 电机启动器代理商

产品名称	西门子ET200S 电机启动器代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

产品详情

西门子ET200S,西门子ET200S代理,西门子电机,只要是实施复杂的或者广泛的分布式应用,那么故障的电机启动器和PM-D F PROFIsafe电源模块的组合就是佳的解决方案,西门子ET200S,西门子ET200S代理,西门子电机在工厂中任何地点的来自传感器的信号通过输入通道被读取,并通过PROFIBUS/PROFINET的PROFIsafe报文传送到故障的编程控制器中。西门子ET200S,西门子ET200S代理,西门子电机,在程序中这些输入被链接到电机启动器或者相关的电源模块这些基于高性能的电机启动器提供一种的关断技术,正常情况下接触器负责关断,在一些故障的情况下,例如接触器触点熔合,内部的双处理器也会触发断路器。这样就可以确保任何一个独立的电机启动器都可以达到Category 4 或者 SIL 3等级,而无需任何额外的冗余。

ET 200S电机启动器可用于保护和开关任何三相负载,并且是完全预装配的。可以分为直接启动器、可逆启动器和软启动器,大功率7.5kW。端子模块包含自装配的动力母线和连接电机电缆的端子。电机启动器可以热插拔,无需断开系统。

标准电机启动器

电路断路器和接触器组合达5.5kW

直接起动或者可逆起动

可选的系统

高性能电机起动器

带起动器断路器，固态过载保护和接触器或软启动的组合，功率可达7.5kW.

丰富的诊断信息，例如电流值

统计数据，例如上次的过载断路器电流，可以通过服务与调试软件Motorstarter ES来读取

通过总线参数化

两种电流设定，其范围可覆盖到7.5kW

集成技术

故障电机起动器

只要是实施复杂的或者广泛的分布式应用，那么故障的电机起动器和PM-D F PROFIsafe电源模块的组合就是佳的解决方案。在工厂中任何地点的来自传感器的信号通过输入通道被读取，并通过PROFIBUS/PROFINET的PROFIsafe报文传送到故障的编程控制器中。在程序中这些输入被链接到电机起动器或者相关的电源模块。

这些基于高性能的电机起动器提供一种的关断技术，正常情况下接触器负责关断，在一些故障的情况下，例如接触器触点熔合,内部的双处理器也会触发断路器。这就可以确保任何一个独立的电机起动器都可以达到Category 4 或者 SIL 3等级，而无需任何额外的冗余接触器。故障电机起动器监控接触的功能，而

不管这个应用时是相关的或者不是。因此这些设备也适合应用于高可用的场合。

支持高可用性的更多特性：

至7.5KW全功率范围可符合配合类型2

紧急启动功能允许重要的过程信号可以继续被执行，即使是因为一些原因导致的停机，例如过载