

# 工厂加工煤矿井下 防爆密闭门 可防水防火矿用风门

产品名称	工厂加工煤矿井下 防爆密闭门 可防水防火矿用风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	4599.00/件
规格参数	材质:钢制 开启角度: > 90 开启方式:手动控制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

矿用防水密闭门，矿用防水防火密闭门有哪些优势？

矿用防水防火密闭门，防水密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内来密闭防水，防止水的突然浸入，还能防火，开启方便，密闭门门体采用钢制结构，门体纵横双向附加加强筋，密闭门门框通过筋钩与混凝土墙体连接。密闭门是一种能增加气密性的门。产品特点:密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。

门框为槽钢、工字钢组合框架结构.拉紧装置为楔形滑块楔紧.门枢采用滚动轴承支撑。

- 1.密闭门操作简单，容易掌握。
- 2.防水密闭门重量轻，解决了传统密闭材料运输困难，耗时耗工问题;
- 3.防水密闭门施工速度快，一般只需5-9分钟，zui快只需4分钟，即可完成临时封闭。
- 4.防水密闭门封堵效果好，漏风率低，密性好;
- 5.防水密闭门适用范围广，可在不同断面形状、不同支架形式的巷道中使用，具有通用性;
- 6.密闭具有骨架支撑及封堵作用，不需要临时支护;
- 7，还可当作临时风门使用，进行临时调风。
- 8.防水密闭门可以反复使用，可节省大量木材。

矿用防火防水密闭门，抗压能力强，，防水防火抗老化，选防火防水密闭门，

矿用防火防水密闭门都采用平开式。按门扇数量划分，有单扇人防门和双扇人防门两种。单扇门一般用于尺寸较小的人员出入口。防水防火密闭门门槛系列人防门的造价稍高，其门槛在临战时安装，战时能满足相应的防护、密闭等要求；平时门洞处没有门槛，方便人员、车辆的通行，也符合消防疏散的要求，适宜用在平时人员、车辆进出较多的门洞。

一、矿用防火防水密闭门型号含义：

以MMB2.1\*2.0为例：MMB(密闭门)

2.1(硐口净通过宽度2100mm)

2.0(硐口净通过高度2000mm)

二、矿用防火防水密闭门主要型号与参数：

矿用防火防水密闭门规格 图号 重量 承受压力

MMB1.4\*1.8 B85-373(1) 1123 98KPa

MMB1.6\*1.8 B85-373(2) 1194 98KPa

MMB1.8\*2.0 B85-373(3) 1319 98KPa

MMB2.1\*2.0 B85-373(4) 1430 98KPa