

供应TPEE美国杜邦4069

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 供应TPEE美国杜邦4069 |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:杜邦 型号:4069 |
| 公司地址 | 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼 |
| 联系电话 | 18018829124 18018829124 |

产品详情

TPE美国杜邦4069 高性能级

TPE美国杜邦4069的详细描述：

DuPont Performance Polymers Hytrel 4069 TPC-ET (UnverifiedData**) 物性表

物理性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法比重1.11 g/cc1.11 g/ccASTM D792密度1.11g/cc0.0401 lb/inISO 1183Water Absorption0.20 %

@Temperature 23.0 ° C

0.20 %

@Temperature 73.4 ° F

Equilibrium 50%RH; ISO 620.70 %

@Temperature 23.0 ° C

0.70 %

@Temperature 73.4 ° F

Immersion 24h; ASTM D5700.70 %

@Temperature 23.0 ° C

Immersion 24h; ISO 620.70 %

@Temperature 23.0 ° C

Saturation, immersed; ISO 62线性成型收缩率0.0080 cm/cm0.0080 in/inFlow;ASTM D955线性成型收缩率,Flow0.0080 cm/cm

@Thickness 2.00 mm

0.0080 in/in

@Thickness 0.0787 in

ISO 294-4线性成型收缩率, 横向0.0080 cm/cm

@Thickness 2.00 mm

ISO 294-4熔体流动速率8.5 g/10 min

@Load 2.16 kg, Temperature 220 ° C

8.5 g/10 min

@Load 4.76 lb, Temperature 428 ° F

ASTM D12388.5 g/10 min

@Load 2.16 kg, Temperature 220 ° C

ISO 1133化合物熔体指数7.7 g/10 min

@Load 2.16 kg, Temperature 220 ° C