

# 铁质手动 煤矿井下无压风门 可增气动按钮式控制闭锁装置

产品名称	铁质手动 煤矿井下无压风门 可增气动按钮式控制闭锁装置
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	5500.00/件
规格参数	材质:钢制 控制方式:手动 门框规格:80
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

手动无压风门，矿用手动无压风门，手动控制风门的产品特点：

- 1、手动无压风门开启力小，开启力于巷道内的风压的大小无关。
- 2、矿用风门双向隔风，可以不需再设反向风门。
- 3、当行人或行车经过后，煤矿用风门可以自动关闭
- 4、风门实现双向密封，关闭平稳，非常安全
- 5、手动无压风门防腐、防潮、阻燃、强度大，模量高、不变形
- 6、矿用风门两道门可实现闭锁，简单容易维护，

矿用手动无压风门的技术参数：

风门控制方式：半自动、手动、全自动

矿用风门开启形式：同步异向开启关闭

矿用手动风门开启力：101N左右

风门风扇开启角度： 90度

煤矿井下无压风门swm手动无压风门，手动无压风门靠人力推开闭锁机构，当一道门扇打开时拉动与它相连的钢丝绳移动，从而卡住另一道风门的钢丝绳不能伸长，达到了另一道门扇不能旋转即不能同时打

开的目的。

### SWM手动无压风门特点

- 1、井下手动无压风门纯机械式无须任何动力，运作平稳；
- 2、纯手动控制无压风门动作灵活，只要一道风门动作，另一道风门就已闭锁无法开启；
- 3、手动风门使用面广，它适用于矿山井下普通风门，带反向门的风门，正向风门，无压风门等；
- 4、手动无压风门设有紧急解锁机构，遇紧急情况可方便解锁，使两道风门可同时打开；
- 5、手动平衡风门外观小巧，美观，安装方便。

手动无压风门互锁装置主要用于没有气源且巷道壁基本处于一个平面状态，两道风门的距离又不是很远的情况下使用，如果巷道壁弯曲度比较大的时候使用，有弯道巷道比较远不建议使用机械式闭锁，手动无压风门可以用气动闭锁或者全自动控制装置的风门。