

成都手拉手会议话筒|低音炮音响|会议功放设备代理销售

产品名称	成都手拉手会议话筒 低音炮音响 会议功放设备代理销售
公司名称	成都市宏威视听科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市人民南路四段九号科分院计算所北楼
联系电话	86-02866961129 13308023045

产品详情

成都手拉手会议话筒|低音炮音响|会议功放设备代理销售 销售电话：13308023045 HT-1010是十路幻象供电的麦克风平衡输入和十路麦克风不平衡输入共二十路麦克风，可同时使用的高品质混音系统。能适应各种麦克风的输入，独特的前置运放线路音质丰富、清晰明亮；先进的数码混响对听众更具吸引力。外接音频信号独立调节。设有麦克风合成后独立输出，麦克风合成后和外接音频信号合成转发立体声输出，独立的高、低音调节令阁下对语音更具选择性。两路话筒共一路音量调节能使输出信号等值均衡。

主要功能：10路幻象供电平衡输入 10路麦克风不平衡输入 数码混响调节 音频输入/输出

高、低音独立调试 前置放大 两路话筒音量共一路等值均衡调节 立体声输出 技术参数

输入电压：AC220V/50Hz 输出电压：输出幻象48V 输出电流：6.5mA

话筒连接匹配：幻象和非幻象供电话筒 话筒连接方式：10路6.35插座、10路卡龙母插座 重量：3.03KG

规格（长*宽*高）mm：1.5U机箱 425*178*71 外接输入连接：话筒6.35插嘴、卡龙公、线路莲花双声道

输出连接：线路莲花双声道 功能：话简单独音量、总音量、高低音调节、混响调节 功率：12W

开关/指示：船型开关、面板电源指示灯 最大输出阻抗：麦克风8k LINE:50k 输出阻抗：200

信噪比：60dB 数码混响时间：200ms 频率效应：50-20KHz 功率：12W 供电方式：AC220V/50Hz

出厂配置：成品、音频线、说明书、合格证、保修卡