

# 深圳翠竹街道户外广告牌安全检测公司

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 深圳翠竹街道户外广告牌安全检测公司                     |
| 公司名称 | 广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测                   |
| 价格   | 1.00/平方米                              |
| 规格参数 |                                       |
| 公司地址 | 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼第二栋104 |
| 联系电话 | 15989467727                           |

## 产品详情

广告牌安全检测，随着户外广告设施使用时间的增长，设施结构本身长期受自然环境因素和外界有害介质侵蚀的

影响，造成构件表面油漆的风化、构件的锈蚀、螺栓的松动及焊缝的开裂等现象，由于单位对受损构件未及时维护

整改，在突发的大风(例如每年的台风)或长期反复风荷载作用下，造成结构坍塌破坏。

户外广告牌作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，在文化宣传以及企业形象等方面起到了积极作用，因为

备受广告商的喜爱，所以户外广告牌得到了迅猛发展，结构形式也日趋多样化，但暴露的安全问题以及弊端也日益

增多。因此户外广告牌在使用一定时间后应当进行安全检测，在进行户外广告牌检测时需要注意检测内容和要求。

### 1、堵塞逃生通道

发生火灾时，三层以下的逃生人员可在安全绳等物品的辅助下，通过窗户疏散逃生。如果广告牌将低层窗户堵塞，

就等于堵塞了一条逃生通道。

### 2、影响灭火救援

一方面，建筑外墙广告牌破坏了消防扑救面，遮挡了灭火射水进入建筑着火部位。另一方面，消防救援人员也无法

通过登高设施，快速进入室内实施灭火和救援。

### 3、排烟散热困难

广告牌遮挡、封堵了部分窗户后，建筑物内部发生火灾时无法及时排出浓烟、毒气，容易造成逃生人员因高温、

缺氧、中毒、窒息、死亡。

各相关企业、产权单位(个人)要按照“谁设置、谁负责”原则,严格履行安全生产第一责任,加强对户外广告和招牌

设施的安装、保养、检查、维修、更换、拆除、信息管理等日常管理和安全检查,做好安全防护措施,及时开展全面

自查,做到安全风险自辨自控,隐患自查自改。