

# 西门子ET200S ISP模块代理商

产品名称	西门子ET200S ISP模块代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

## 产品详情

产品详情

西门子ET200价格，IMATIC ET 200iSP 一般用在加工工业的生产设施中，优化的集成到 PCS 7 和其它控制系统中。西门子ET200S,西门子ET200S代理，西门子ET200价格，这种本质的 I/O 系统适用于直接安装到有气体或粉尘爆炸危险的区域中，例如 1 类或2 类区域以及 21 和 22 类区域；传感器和执行器可以直接布置到 0 类和 20 类区域。西门子ET200S,西门子ET200S代理,西门子ET200价格说明ET 200iSP 分布式 I/O 系统是针对爆炸危险场所的经济的解决方案。这种本质、模块式的 I/O 站具有高度的灵，只需要低限度的工程组态、安装和架空布线。

说明

ET 200iSP 分布式 I/O 系统是针对爆炸危险场所的经济的解决方案。这种本质、模块式的 I/O 站具有高度的灵，只需要低限度的工程组态、安装和架空布线。

应用领域

SIMATIC ET 200iSP 一般用在加工工业的生产设施中，优化的集成到 PCS 7

和其它控制系统中。这种本质的 I/O 系统适用于直接安装到有气体或粉尘爆炸危险的区域中，例如 1 类或 2 类区域以及 21 和 22 类区域；传感器和执行器可以直接布置到 0 类和 20 类区域。

SIMATIC ET 200iSP 现已获得综合标准和认可。

To the top of the page 优点

由于采用模块结构，可以独立配置、灵活扩展

可以在运行中更换模块（热插拔），并且在运行中进行组态

信号连接符合 HART 标准，不会有任何功能限制

完备的诊断选择，简化了试运行和故障解决

抗冷凝模块，温度范围 -20 ° 到 +70 °

全 PROFIBUS 和电源冗余

设计和功能

ET 200iSP 包含了一个用于连接电源装置以及相关的保护等级

EExd（防爆外壳）电源模块的终端模块、一个用于带有相关的接口和模块的 PROFIBUS

接口的终端模块。此外，一个 ET 200iSP 站上可以使用多 32

个电子模块。次使用的电子模块为机械按键编码。

在有爆炸危险的区域，PROFIBUS 通过核实的现场总线隔离变压器（RS 485IS

耦合器）的方式进行本质性管理。

ET 200iSP 的安装只需几步：把终端模块装到坚固、久经验证的 S7-300 标准导轨上，导轨已经预接线好了，没有带有弹簧和螺丝接线端的电子模块，简单的插入电源、接口和电子模块。

新的交流电源的电压范围为 85 -264V，可以确实的减小电源线的线径。这样就降低了电缆材料的成本，并且简化了接线。此外也可以省掉一个需要 24V 电源的变压器。可以在一个 ET 200iSP 站上混用 24V 和 230V 版本的电源。此外，如果需要故障冗余解决方案，可以冗余组态两个电源。