

# 定制煤矿避难硐室抗冲击波 钢制防火门 铁质防水密闭门

产品名称	定制煤矿避难硐室抗冲击波 钢制防火门 铁质防水密闭门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	材质:钢制 长度:1600 控制方式:手动控制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

矿用防火栅栏门和防火栅栏两用门主要用在煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用，也可用在采区变电所、带式输送机、绞车配电电气设备、变压器硐室、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料库等处使用栅栏门。

防火栅栏门主要是采用钢板和角铁焊接而成，也有为了美观采用不锈钢材质焊接的，我们称为不锈钢防火栅栏门，不锈钢防火栅栏两用门等称呼

防火栅栏门具有栅栏门和防火门的共同特征，用在不允许非专业人员进入的避难硐室，库房等入口处，平时具有通风功能，当遇到异常情况时，还有防火功能，结构简单而且操作使用方便。

不锈钢防火栅栏门主要结构组成

煤矿用防火及栅栏两用门由门框、门扇、闭锁装置等部分组成。

- 1、防火栅栏门门框：角钢竖框和有半圆封板的槽钢上横梁联接而成，无下门框。
- 2、防火栅栏门门扇：角钢、钢板、钢板网组焊而成，钢板网对应安装钢板门扇。
- 3、防火栅栏门闭锁装置采用里外转动手柄和卡子。

矿用避难硐室防爆门的工作原理：

煤矿用避难硐室门，避难硐室防爆门由向外开启的两道门构成。外面一道为防护密闭门，可以够抵挡不大于0.3MPa冲击波，还能阻挡有毒气体进入避难硐室，还具有一定的防水、隔温和降噪功能；第二道为密闭门，主要起阻挡有毒有害气体的作用。密封效果要达标，密封质量是关键。

煤矿避难硐室抗冲击波 钢制防火门 铁质防水密闭门，矿用避难硐室防爆门的结构：

防爆门门体主要由门框、门扇、闭锁装置、折页、控制装置等组成。

矿用避难硐室防爆门的主要特点：

- 1) 避难硐室防爆门门体与门扇之间紧密连接，漏风量小。
- 2) 避难硐室防爆门系统简单，安装便捷，耐用。
- 3) 避难硐室防爆门防腐、防潮、防锈、阻燃