

电缆涂塑套管技术参数

产品名称	电缆涂塑套管技术参数
公司名称	聊城市龙钢钢管有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城山东聊城新南环路百亿钢管城C6号
联系电话	86-06358888911 13280469999

产品详情

电缆涂塑套管技术参数 电缆涂塑套管 GS—D-SP-T-PE 技术参数： 涂层材料：PE(改性聚乙烯)

通用颜色：黑色、灰色 涂层厚度：PE(改性聚乙烯)涂层厚度为400um—1000um

涂覆方式：PE(改性聚乙烯)为热浸塑 环氧树脂为内外喷涂 产品规格：DN80—DN200 环境温度：-40

至80 连接方式：承插、套管等 应用领域：电力穿管、市政通讯等 产品特性：电缆涂塑套管是采用PE(改性聚乙烯)进行热浸塑进行内外涂覆的产品，具有优良的耐腐蚀性能。同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性，不会产生电蚀。吸水率低，机械强度高，摩擦系数小，能够达到长期使用的目的。电缆涂塑套管还能有效的防止植物根系及土壤环境应力的破坏等。聊城龙钢钢管有限公司是一家专业生产涂塑复合钢管的生产企业。公司凭借先进的生产设备和优秀的技术人才受到业界客户的好评。欢迎前来选购。

公司服务电话：13280469999 0635-8591677 公司网址：<http://www.sdwfgg.com> <http://www.lcscgl.com>

<http://www.sdlclg.com>