

除味剂除味剂除味剂

产品名称	除味剂除味剂除味剂
公司名称	北京华夏科苑技术开发中心
价格	120.00/公斤
规格参数	华夏之光:12
公司地址	北京宣武区马连道南街6号华睦大厦1202厅
联系电话	010-52693830 13301269298

产品详情

北京华夏科苑技术开发中心

特别推荐化学品 遮味剂 除味剂 去味剂

遮去异味 散发清香

现由北京华夏科苑技术开发中心**代理美国高科技产品，水性.油性.水油通用型等各种系列遮味剂。该产品广泛用于涂料.胶粘剂.油墨等各类有味化工产品行业。具有与树脂.溶剂.颜料很好的亲和，优异的分散.稳定性。使用本产品将遮去原产品的酯.苯.酮.醇.烷.氨.醛等各种异味，长久散发清香。并达到**理想的开盖效果。产品用量少（0.03% - 0.05%）效果好，是现代化工厂的理想选择。

一 . 溶剂型---遮味剂

综述：

溶剂型遮味剂是采用遮味剂和少量改性香精的互化技术，能遮蔽胶粘剂（溶剂型）.油漆.油墨.橡胶中令人难闻的溶剂.树脂及单体气味，如二甲苯.焦化苯.汽油.醋酸酯类.丙烯酸酯类.酮.醛类或醇酸.丙烯酸.聚氨酯体系的各种气味。

基本性质：

外观：浅色或无色透明的油状液体；

组成：90 - 100%的遮味剂和0 - 10%的天然香料；

特性：与体系有很好的亲和性及优异的遮蔽性能。

产品简介：

型 号

适应溶剂

适合体系

特别推荐

WO - 8008

苯 类

油漆.油墨.粘合剂

聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

WO - 7007

苯类.酮类.烷类

油漆.油墨.粘合剂

聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

WO - 8600

苯类.酮类.醛类

油漆.油墨.粘合剂.苯类.酮类.醛类

聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶.聚氨酯鞋胶等

WO - 8030

苯类.煤油.煤焦油

油漆.油墨.粘合剂

空气清新剂.喷雾剂.橡胶用胶.印*油墨及胶粘剂

WO - 8072

醋酸乙酯/丁酯

油漆.油墨.粘合剂.醋酸乙酯/丁酯

油墨用复合胶.油漆空调用粘合剂

WO - 8080

苯类.酮类.醇类

油漆.油墨.粘合剂

聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

二 . 水.油通用型--遮味剂

综述：

水油通用型遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。

基本性质：

外观：浅黄色或白色透明液体 组成：80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂。特性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性。

产品介绍：

型号

针对物质

适用体系

特别推荐

FB—8018

醛、醋 / 苯、纯丙本系

水性漆、水性胶、水性油墨

水性木材胶、水性工业漆

FB—8038

残留苯乙烯、氨 / 胺味

水性漆、水性胶、水性油墨

苯丙乳胶漆、改性松香水墨、聚酰胺树脂

FB—8181

丙烯酸丁酯类体系

水性漆、水性胶、水性油墨

水性丙烯酸类体系的水性漆、水性墨、水性胶

FB--8108

残留苯乙烯、氨 / 胺味

水性漆、水性胶、水性油墨

苯丙乳胶漆、改性松香水墨、聚酰胺树脂

使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15 ~ 30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果 添加量：

一般添加量为0.

03% ~ 0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。)

水性--遮味剂

综述：RH系列遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。基本性质：

外观：浅黄色或白色透明液体

组成：80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂

特性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性产品

产品介绍：

型号

溶解性

适用范围

效果

RH—126

水性

苯丙体系、氨 / 胺、醇类等

去味、释香

RH—108

水性

纯丙体系、氨 / 胺等

去味、释香

RH—188

水性

醋丙、叔丙、纯丙体系、氨 / 胺等

去味、释香

RH—818

水性

苯丙体系、醋丙、氨 / 胺、醛等

去味、释香

使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15 ~ 30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果。

添加量：一般添加量为0.03% ~ 0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。)

注意事项：本产品应在相溶体系中使用。

遮味剂报价单(单价：人民币)

产品编号

包装(kg)

价格(元 / kg)

开*价(元 / kg)

WO—8008

25

240

260

WO—8072

25

280

300

WO—8600

25

290

320

WO—7007

25

260

280

WO—8080

25

360

390

WO—8030

25

260

280

水.油通用型价格

FB—8018

25

210

230

FB—8038

25

210

230

FB—8108

25

210

230

FB—8181

25

210

230

水性遮味剂价格

RH—126

25

140

150

RH—108

25

140

150

RH—188

25

140

150

RH—818

25

140

150

汇款帐号及银行卡号

户名：北京华夏科苑技术开发中心 开户行：北京银行魏公村支行 帐号：01090303200120105100304

农行卡：622848 0010719 321613 户名：刘佑军

建行卡：436742 0011220 086266 户名：刘佑军

交行卡：622260 0910053 775738 户名：刘佑军

工行：622200 0200124 850371 户名：刘佑军

地址：北京丰台区万丰基业大厦 联系人：刘佑军

电话：13301269298（微信同步） 网址：www.lkxtg.com

单组份聚氨酯指接胶技术

一、技术概述：

由我中心（了解更多项目请登录<http://www.lkxtg.com>）胶粘剂专家组开发的单组份聚氨酯指接胶（又名拼接胶、接口胶、接头胶）新技术，属单组份湿固化粘接剂，主要依靠空气中及被拼接材的水分产生化学反应而自行发泡固化达到较强的粘接效果。产品成型后无毒，无味，用途广泛，具有粘接强度大，耐韧性、耐水性、耐湿热老化性能优异。常温和加热均可固化。该产品有极好的物理综合性，生产工艺简单，施工方便、固化后胶层发泡、不溶不熔、耐高低温等特点，其综合性能优于同类型单组份和双组份发泡胶。操作极为方便。*适合家具指接、拼接和刨切的单组份粘合剂产品。

二、应用领域：

1. 广泛用于柞木、楸木、桃花芯木、松木、榆木、枫木、橡木、水曲柳等木材的指接、拼接、接口和组装。以及用于地板、集成材生产中的指接、家具坯料生产中的指接及线条坯料生产中的指接等。

2. 适用于刨切单板、刨切集成材薄木、各种形状的大小木皮的拼接和指接；

3.该胶不仅用于粘接各种形状的硬质木材，还可用于制造防火门、防盗门、分户门、制冷设备中各种复合板材与各种防火、保温材料（岩棉、陶瓷棉、超细玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料等）的粘合，也可用于金属与金属的粘合。

4.产品2小时发泡，4小时迅速固化、定位、胶合的特种胶粘剂。

三、技术优势:

1、打破传统的白乳胶、拼板胶粘接后干燥时间长，影响施工进度，以及粘接后接口干后无填料，时间久接口处容易出现松动现象；

2、对木材含水率适用广泛，30%以上的高含水的木材粘接效果更优异；

3、应用广泛，可以将零碎木材重新粘贴再用，极大程度地提高了木材的出材率，从而从根本上节约了木材，降低了生产成本；

4、单组份胶易保管，施胶少而易涂，工序更加方便；

5、固化后无毒，具有超强的粘接强度和突出的耐水性能；

6、对高硬度、高密度木材粘接强度更显优异。

四、技术**:

外观：棕褐色粘稠液体

固含量 >70--90%

粘度 2000-8000mpa.s

五、生产条件:

1.生产本产品的主要设备：反应釜，需工人2-3人，厂房50-100平方米左右。产品成本每公斤11元左右，市场售价15-17元左右。

2.生产本产品原材料各地易购，对生产人员的文化程度没有特殊要求。产品具有成本低，工艺简单，储存时间长，质量稳定等特点。

六、技术服务方式：

1.全套技术**.培训费共2.2万元；

2.现场培训，学会为止,并提供后期服务，也可上门建厂，费用另议。

3.可授权免费使用我单位“华夏之光”注册商标。

技术咨询电话：010-52693830 手机：13301269298 15311210332 刘工 陈工

湿材胶新技术

一.产品概述：北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆<http://www.lkxtg.com>)胶粘剂专家组

研制的湿材胶技术是湿木粘接和刨切的单组份粘合剂产品，已成为湿材刨切客户公认的*稳定的粘合剂产品之一。主要适用于未经干燥或含水率较高材质的粘接；也是当前市场刨切薄木的专用粘合剂。主要应用在高湿木材的粘接上，——含水率一般在30%以上，此时的湿材即可用湿材胶进行指接或拼接成大的方材，经养护后可达到刨切成薄木的工艺要求。很大程度上提高了木材的利用率，又充分提升了木材刨片的质量，尤其对高密度材种粘接强度更显优异。产品属单组份湿固化粘接剂，操作工艺简单。对未经干燥的木材，或含水率偏高的材质其粘接效果更佳。产品成型后无毒，无味，用途更加广泛，具有粘接强度大，耐韧性、耐水性、耐湿热老化性能优异。常温和加热均可固化，固化后耐热性能优异。二.应用领域:

1.适用于刨切单板、刨切薄木、各种形状的大小木皮的拼接和指接；

2.产品性能优越、施工方便、固化后胶层发泡、不溶不熔、耐高低温等特点，其综合性能优于同类型单组份和双组份发泡胶。该胶不仅用于粘接各种形状的湿木材，还可用于制造防火门、防盗门、分户门、制冷设备中各种复合板材与各种防火、保温材料（岩棉、陶瓷棉、超细玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料等）的粘合，也可用于金属与金属的粘合。

三.产品优势:

- 1、打破传统的白乳胶、拼板胶只能粘贴干木材的局限性，湿木胶具有粘接湿木材的特性；
- 2、对木材含水率适用广泛，30%以上的高含水的木材粘接效果更优异；
- 3、应用湿木胶，可以将零碎木材重新粘贴再用，极大程度地提高了木材的出材率，从而从根本上节约了木材，降低了生产成本；
- 4、应用湿木胶在生产过程中，可以使木材在湿度较大的条件下进行刨片，从而提高了刨片的质量，避免了干刨所出现的倒刺、裂纹等情况；
- 5、施胶少而易涂，工序更加方便；
- 6、固化后无毒，具有超强的粘接强度和突出的耐水性能；
- 7、柔韧性**，易刨切不损刀具；
- 8、高温蒸煮软化木材后，粘接处仍可保持较高的湿强度；
- 9、对高硬度、高密度木材粘接强度更显优异。四.技术**：外观 棕褐色粘稠液体 固含量 >60--90% 粘度 200-5000mpa.s 操作标准 含水率应控制在30%以上，湿度越大效果越佳，操作环境温度应在15 以上，否则固化时间应延长。基材表面平整，清洁无杂物。拼接时间为1—4小时可调。

五.生产条件：生产本产品的主要设备：反应釜。产品成本每公斤11--12元左右，市场售价25--35元左右。需工人2---3人，厂房50-100平方米左右。生产本产品原材料各地易购，对生产人员的文化程度没有特殊要求。现场培训，学会为止，产品具有成本低，工艺简单，储存时间长，质量稳定等特点。六.**方式及费用：本项目的全套技术**.培训费3万元。

水性冷贴腹膜胶技术（固含量12%-40%任调）

继低成本.高质量---防盗门发泡胶新技术之后又一巨作成功问世

一、产品应用范围：北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆：<http://www.lkxtg.com>）胶粘剂专家组经近1年多的技术攻关，在原水性冷贴腹膜胶技术的基础上取得了重大突破，彻底改变了传统腹膜胶的生产工艺，不仅降低生产成本，提高产品质量，利用本技术生产的产品由原来一吨反应釜每天（8小时）生

产1吨胶，现改为每天8小时生产3吨胶，固含量从12%到40%任意调整，极大提高竞争力，产品主要适用于双向拉伸聚丙烯薄膜，聚酯薄膜与彩色印*纸的复合。适用于精装书刊的封面，产品的宣传广告画，说明书等高档印*品和各种纸张与金、银卡，盒袋与塑料的复合等。二、特点：1、非乙烯—醋酸乙烯类乳液、对膜及油墨粘牢度好。2、复合品光亮度好，图案逼真，**变色，绝无白雾云状点。3、复合品忠于颜色，不破坏油墨色象。4、可适应烫金、印金、印银，复合品轧线，砸凹凸均不受影响。5、绿色环保产品，无毒害、无污染、不燃不爆。6、不需加热，每平米用胶量约10克左右，工艺适应性好，待机时间长，抗结皮时间长。7、冻融稳定性好，冬天使用不受影响。8、本产品既适用于老式复膜机，也适用于新式复膜机。三、生产条件： 厂房50m²~80m²，反应釜一台(带加热装置)，工人：2~5名，一般计量器具。成本每吨约1200元~4500元，市场售价4500元--8500元以上。四、基本参数：

项目****ph值6.5~7固含量12~40粘度160~230贮存期 6个月外观白色乳液

五、使用方法：1、本胶均匀涂布在待腹膜表面，直接与纸压贴在一起，收卷放置上胶量视纸张、膜具体情况确定。压力以胶液不被压出为宜。2、收卷后放置15min左右开始分切。3、使用完毕，机器与工具请用水清洗。六、技术服务方式：1、提供全套技术配方、工艺资料，现场培训，学会为止。2、技术**培训费2.6万元，赠溶剂型复膜胶技术。3.同时学习水性复膜胶和干式复膜胶两项技术，可优惠15--20%。

七、特别说明：

1.近来有安徽，江苏，山东，河北的一些客户在四川接产水性腹膜胶和油性腹膜胶，均出现技术问题而无法解决；后来到我单位重新学习水性腹膜胶（送油性腹膜胶）后，现生产25-28%固含量的盖粉都比原来38%的效果好。接产单位可到厂家实地考察和学习。

2.对现正在生产水性腹膜胶的厂家，可给予10%优惠。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

纯水性封口胶技术(无毒.无味.无溶剂)

一．产品概述：

北京华夏科苑技术开发中心（选择更多好项目请登陆：<http://www.lkxtg.com>）胶粘剂专家组研制的纯水性高强.高粘度封口胶属单组份水性高分子强力粘接剂，产品无毒.无味，不含sbs.萜烯树脂及苯类.烷类.酮类等有害物质，属纯绿色环保产品。生产工艺简单，原料各地易购，产品具有**的黏结强度和较长的开放时间；以及优异的高低温度稳定性，使用时无拉丝现象，清洗方便，广泛用于opp复膜、水性上光、过油印*品、首饰盒、彩盒、相簿皮盒、手提袋、pp、及pvc与纸品表面的手工粘合；为环保包装**产品；是溶剂型封口胶和水油复合型封口胶的理想替代产品，也是未来封口胶市场的必然发展趋势。

二．技术**：

外观：乳白色粘稠液体 粘度：5000~7000厘泊

固含量：50±2 ph值：6~8

三、生产条件及利润分析：

1、年产300吨，设备投资搅拌器一台(自制)3000元，台称及各种计量器具。厂房40m²，生产工人2~3人。2、产品成本8元~9元/公斤，市场售价14元~15元/公斤。

3、现有化工厂、胶粘剂厂、涂料厂不需增加设即可生产。四、技术服务方式及费用：

1、为接产单位提供全套配方、工艺流程、现场培训人员。2、技术**培训费2.6万元。3、为接产方代办绿色标志认证和国家化学建筑材料测试中心及国家环境测试中心等检测报告(费用自理)。

4、为接产单位提供原料及设备的生产厂家。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332