

# 聚苯板b1级 燃烧时间 燃烧度 烟密度等级 氧指数 第三方实验室测试

产品名称	聚苯板b1级 燃烧时间 燃烧度 烟密度等级 氧指数 第三方实验室测试
公司名称	深圳质海检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测认证:可靠性测试 材料分析:有害物质 电气安全:安规测试
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）
联系电话	0755-23572571 18123625672

## 产品详情

B1级指标：该标准主要是对材料的燃烧等级进行了严格划分，其阻燃B1级标准主要有三大指标：氧指数：32.0%；垂直燃烧性能：燃烧时间 30S，燃烧高度 250mm；烟密度等级：75SDR。B1级：难燃性建筑材料，难燃类材料有较好的阻燃作用，其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止，在防火阻燃方面起到一定的防火效果。这种板材公共场所使用z多。B1也是常用阻燃板防火级别z高的级别。 b2级挤塑板和b1级阻燃标准：1、b2级挤塑板燃烧标准：如果燃烧了，时间控制在10秒之中就要熄灭，另外燃烧的长度要控制在2公分以内。2、b1级别挤塑板燃烧标准：如果燃烧了，需要在5秒钟之内就要灭掉，燃烧的长度需要控制在1~1.5公分以内。3、不管是b1级别的还是b2级别的，燃烧的时候不能产生滴落物，不能将周边引燃起来。同时产生的烟气温度控制，一般来说都要达到200度以下，烟雾的密度要小于80以内。