

# 四缸水冷全自动20千瓦柴油发电机

产品名称	四缸水冷全自动20千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	44800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

四缸水冷全自动20千瓦柴油发电机柴油发电机广泛用于于医疗单位、娱乐场所、办公区域、别墅区等等场所，产品实用性强；可运用燃气为质料，大大减低机器的运用成本，是您挑选应急电源的挑选！光滑油的主要作用是光滑汽油机的运动件，并使运动件冷却散热，清洗，还能防止锈蚀。机油质量好坏和运用正确与否，不只影响汽油机的功用和运用寿命，还影响机油的运用期限。因而应依据汽油机的运用环境温度，选用恰当牌号的机油。在标定环境温度下，机油应具有超卓的流动性，在温度时，应具有恰当的运动粘度，这一点对风冷汽油机尤为重要。

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸： 1450\*710\*995mm

四缸水冷全自动20千瓦柴油发电机作业原理：

用四个行程，曲轴回转两周完结一个作业循环的柴油机称四冲程柴油机。四冲程柴油机的根本结构所示。作业时活塞作往复直线运动，曲轴做旋转运动。活塞改变运动方向的瞬间方位称止点（死点），止点出的活塞瞬间运动速度为零。离曲轴中心远的止点称上止点，近的止点称下止点。

全新尺度全新装备，结构紧凑,体积轻盈

- 与大泽大泽用等质量比较，平等缸径/行程，压缩比更高，可输出更大的功率
- 优异的作业经济性
- 适直接连作业
- 规划的燃油进程
- 低油耗，低于220g/KWh
- 少的保护要求，可400小时更换油滤
- 选用50 水箱，确保在高温环境下冷却体系也能正常作业，不至下降功率输出。