四缸水冷全自动20千瓦柴油发电机

产品名称	四缸水冷全自动20千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	44800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

四缸水冷全自动20千瓦柴油发电机柴油发电机广泛用于于医疗单位、娱乐场所、办公区域、别墅区等等场所,产品实用性强;可运用燃气为质料,大大减低机器的运用成本,是您挑选应急电源的挑选!光滑油的主要作用是光滑汽油机的运动件,并使运动件冷却散热,清洗,还能防止锈蚀。机油质量好坏和运用正确与否,不只影响汽油机的功用和运用寿命,还影响机油的运用期限。因而应依据汽油机的运用环境温度,选用恰当牌号的机油。在标定环境温度下,机油应具有超卓的流动性,在温度时,应具有恰当的运动粘度,这一点对风冷汽油机尤为重要。

型 号: TO22000ET

一:发电机参数:

1.额定功率: 20KW

2.备用功率: 22KW

3.额定频率: 50HZ

4.额定电压: 380V

5.启动方式: 电启动

6.机构类型: 静音式

7.功率因素: 0.8/1.0

8.相 数: 三相

二.发动机参数:

1.发动机型号: YOTO2200

2.冷却方式: 水冷却

3额定转速: 1500r/min

4.缸体结构: 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统: 直喷式

6.进气方式: 涡轮增压

7.绝缘等级: H级

8.调速方式: 机械调速

9.油箱容量: 50L

10.机油类型: SAE 10W30(或CD)

11.燃油类型: 0#、-10#

12.发电机转速: 1500r/min

13.机油类型: SAE 10W30(或CD)

三:整机参数:

1.燃油表: 有

2.电压表: 有

3.输出指示灯: 有

4.机器油耗: 215g/kw.h

5.工作时间: 8-12H

6.噪音水平7M处: 68-79db

7.机器重量: 550/680kg

8.外形尺寸: 1450*710*995mm

四缸水冷全自动20千瓦柴油发电机作业原理:

用四个行程,曲轴回转两周完结一个作业循环的柴油机称四冲程柴油机。四冲程柴油机的根本结构所示。作业时活塞作往复直线运动,曲轴做旋转运动。活塞改变运动方向的瞬间方位称止点(死点),止点出的活塞瞬间运动速度为零。离曲轴中心远的止点称上止点,近的止点称下止点。

全新尺度全新装备,结构紧凑,体积轻盈

- · 与大泽大泽用等质量比较, 平等缸径/行程, 压缩比更高, 可输出更大的功率
- · 优异的作业经济性
- · 适宜接连作业
- · 规划的燃油进程
- ·低油耗,低于220g/KWh
- · 少的保护要求,可400小时更换油滤
- · 选用50 水箱,确保在高温环境下冷却体系也能正常作业,不至下降功率输出。