

SANTAK山特UPS电源3C15KS (15KVA/13.5KW) 三进单出外接电池

产品名称	SANTAK山特UPS电源3C15KS (15KVA/13.5KW) 三进单出外接电池
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SANTAK山特 型号:3C15KS 产地:深圳
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

?????? ???????PF?0.9PF??????????????

0.99 input PF????????THDi<5%, ????

1% ???????0.1% ???????1%????????????????????94%?
ECO????98%?30%????????????93.5%???

??????16/18/20????????????????????????

????????????????3????????????????

??UPS?????? ?????????????????????????

????????????

????????????????????????????1%Select
trip??3?

??UPS?????? ?????????????????????????????????????

??VoIP????????????????Office ?????????????

??ups????????????????ups????????????????????????????????Line-Interactive????????Inter????????????????u

ps????????????????ups??
 ?ups????????????????ups????????????????ups??
 ???Inter????ups????????????????????????????ups????????????????????

产品型号	3C10KS
额定功率	10KVA/9KW
输入输出模式	单进单出&三进单出
电气特性	
产品拓扑	在线式双转换
输入电压	380V/220V
输入电压范围	120V-275V (176V-275V)
输入功因	>0.95(三相输入)
输出电压/输出失真度	220V/230V/240V ± 1%, THD
输入频率范围	40Hz-70Hz, 50/60Hz 自适应
效率	>93.5% (在线模式), 93%
过载能力	105%-125% : 10min, 125% : 1min
并机	最大并机3台 (可选)
电池电压	192V
充电电流	4A
电气连接	
输入	端子台
输出	端子台
显示和通讯	
显示	中文LCD
通讯端口	RS232
可扩展插槽	选配, 可扩展USB卡, M
软件	Winpower
运行环境, 技术规范和标准	
运行环境温度	0 to 40
噪声	50dB
安规	IEC/EN 62040-1, GB7260
EMC	IEC/EN 62040-2 IEC 6100
认证	TLC, 节能认证
尺寸 W x D x H / 重量	
UPS 尺寸 (mm)	212 x 500 x 420
UPS 重量(kg)1	16.9
客户服务和支持	
保固	3年

??UPS????????????????1????????????????????????????????2????????????????????????????3????????????????????????
 ?4????????????????????????????5????????????????????????????6????????????????????????????UPS????????????
 ???UPS????????????????????????!UPS??(1)ups????
 ?(????)????????-????????(????????)-????????????????(?????????????????????????)????????????????
 ???????(????????????????????????)(2)??UPS?????(????)????????????????????????????????????
 ??(?????????????????????????)???????????????????,
 ????????,???????????????,?????,???????????,?????????????,???????????

