



ups????????????????ups????????????ups??  
???Inter????ups????????????????????????????ups????????????????

产品型号	3C10KS
额定功率	10KVA/9KW
输入输出模式	单进单出&三进单出
电气特性	
产品拓扑	在线式双转换
输入电压	380V/220V
输入电压范围	120V-275V ( 176V-275V可
输入功因	>0.95(三相输入)
输出电压/输出失真度	220V/230V/240V ± 1%, T
输入频率范围	40Hz-70Hz, 50/60Hz 自适
效率	>93.5% ( 在线模式 ), 98
过载能力	105%-125% : 10min, 125%
并机	最大并机3台 ( 可选 )
电池电压	192V
充电电流	4A
电气连接	
输入	端子台
输出	端子台
显示和通讯	
显示	中文LCD
通讯端口	RS232
可扩展插槽	选配, 可扩展USB卡, M
软件	Winpower
运行环境, 技术规范和标准	
运行环境温度	0 to 40
噪声	50dB
安规	IEC/EN 62040-1, GB7260,
EMC	IEC/EN 62040-2 IEC 6100
认证	TLC, 节能认证
尺寸 W × D × H / 重量	
UPS 尺寸 (mm)	212 x 500 x 420
UPS 重量(kg)1	16.9
客户服务和支持	
保固	3年

??UPS????????????1????????????2????????????3????????????  
?4????????????5????????????6????????????UPS????????  
????UPS?????????!?UPS????????????????????????(1)ups????  
?(????)????????-????????(????????)-????????????(?????????????????????)????????????  
????????(????????????????????????)?(2)??UPS?????(????)????????????????????????  
??(?????????????????????????)??????????????,   
????????,????????????,????,????????,????????????,????????.

??????????

