

浙江水性涂料增稠剂,乳胶漆增稠剂

产品名称	浙江水性涂料增稠剂,乳胶漆增稠剂
公司名称	聊城市鲁工涂料助剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:增稠剂 产品规格:碱溶胀缔合型 用途、使用范围:水性涂料,水性乳胶漆
公司地址	聊城市开发区北城办事处聊夏路16号
联系电话	0635-2991239 13356359089

产品详情

型号	增稠剂	产品规格	碱溶胀缔合型
用途、使用范围	水性涂料,水性乳胶漆	品牌	鲁工
包装规格	25kg/桶		

tt - 936碱溶胀阴离子缔合型增稠剂

一、产品性质：

外观：白色乳液

固体含量wt%：30 ± 1

ph值（25℃）3-5

产品粘度（25℃ 2#转子60转/分钟m.pas）>50

增稠粘度(1%固含量)（25℃ 3#转子6转/分钟m.pas）>5000

二产品特性：

本增稠剂是一种高含量、低粘度聚丙烯酸乳液，适用于各类水性平光至高光涂料，主要增加中高剪切粘度所以有良好的流动性、流平性和防溅性，高增稠效力，用量小、抗稀释性好（稀释后粘度变化小）、储存稳定、抗霉变和良好的配方适用性。应用本增稠剂调配的乳胶漆低剪粘度低、无屈服值开罐效应特别好。由于低剪粘度低在乳胶漆中极易分散，无因增稠剂局部过浓而结块的现象，无后增稠现象，一般搅拌5 - 10分钟达到最终粘度的90%以上。

三、使用方法：

本品与所增稠的乳胶漆乳液含量、品种有关。乳液亲油越强，则用量越小，乳液亲水越强，则用量越大。润湿剂、乙二醇、丙二醇、色浆等加入会增加本品用量。本品遇碱会发生凝结，在加入前，用适量的水稀释，并且在良好的搅拌条件下，缓慢加入。如混合后未达所需粘度，且 $pH < 7$ ，请在充分搅拌下，慢慢加入氨水，中和至所需粘度。一般情况下，添加量为0.3-0.6%，建议测定一个合适的用量。

四、用途：

适用于各类建筑水性涂料，水性油墨，水性印染色浆等水性体系。

五、包装储运：

本品应存放在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5-35℃运输和储运，有效期一年。25kg、50kg、200kg塑桶。