

无锡市高压拉闸杆检测 配电房绝缘胶垫检验

产品名称	无锡市高压拉闸杆检测 配电房绝缘胶垫检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

高压拉闸杆按照组合形式可以分为两种，一种是接口式拉闸杆，一种是伸缩式拉闸杆。接口式的相对来说比较耐用，伸缩式的相对来说操作比较方便。根据使用环境可分为两种：一种是普通拉闸杆，另一种是防雨式拉闸杆。

按材质分为：玻璃布拉闸杆、酚醛树脂拉闸杆，环氧树脂拉闸杆等。令克棒的试验周期为1年一次。6~10千伏的加44千伏电压；35~154千伏的加四倍相电压；220千伏的加三倍相电压；试验时间为5分钟

(1) 组合形式：一种是接口式令克棒；另一种是伸缩式令克棒。接口式的相对来说比较耐用，伸缩式的相对来说操作比较方便。

(2) 使用环境：一种是普通令克棒；另一种是防雨式令克棒。

(3) 电压等级：a.10KV令克棒（高压令克棒，高压拉闸杆，绝缘操作杆）技术要求：有效绝缘长度：2100mm金属端部接头长度：70mm握手部分：600mm金属中间接头总长度：270mm节数：3外径尺寸：32mm总长：3040mm
b.35KV令克棒（高压令克棒，高压拉闸杆，绝缘操作）技术要求：有效绝缘长度：2990mm金属端部接头长度：70mm握手部分：700mm金属中间接头总长度：280mm节数：3外径尺寸：36mm总长：4040mm
c.110KV令克棒（高压令克棒，高压拉闸杆，绝缘操作）技术要求：有效绝缘长度：3880mm金属端部接头长度：70mm握手部分：700mm金属中间接头总长度：370mm节数：3外径尺寸：36mm总长：5020mm
d.220KV令克棒（高压令克棒，高压拉闸杆，绝缘操作）

(4) 技术要求：有效绝缘长度：4660mm握手部分：900mm金属端部接头长度：70mm金属中间接头总长度：350mm外径尺寸：36mm节数：3总长：5980mm

(5) 长度可分：3米令克棒，4米令克棒，5米令克棒，6米令克棒，8米令克棒，10米令克棒

令克棒是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。

- 1、接口式绝缘操作杆是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用对接螺旋接口，*长可做到10米，可分节装袋携带方便。
- 2、伸缩式高压令克棒3-5节伸缩设计，一般*长做到6米，重量轻，体积小，易携带，使用方便，可根据使用空间伸缩定位到任意长度，有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。
- 3、插口式高压令克棒接口出采用游刃设计，旋紧后不会倒转。
- 4、插扣式连接：采用机制一体式高碳钢插扣，外观好，力度强，是操作简单的一种新产品。