无锡市高压拉闸杆检测 配电房绝缘胶垫检验

产品名称	无锡市高压拉闸杆检测 配电房绝缘胶垫检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

高压拉闸杆按照组合形式可以分为两种,一种是接口式拉闸杆,一种是伸缩式拉闸杆。接口式的相对来说比较耐用,伸缩式的相对来说操作比较方便。根据使用环境可分为两种:一种是普通拉闸杆,另一种是防雨式拉闸杆。

按材质分为:玻璃布拉闸杆、酚醛树脂拉闸杆,环氧树脂拉闸杆等。令克棒的试验周期为1年一次。6~10 千伏的加44千伏电压;35~154千伏的加四倍相电压;220千伏的加三倍相电压;试验时间为5分钟

- (1)组合形式:一种是接口式令克棒;另一种是伸缩式令克棒。接口式的相对来说比较耐用,伸缩式的相对来说操作比较方便。
- (2)使用环境:一种是普通令克棒;另一种是防雨式令克棒。
- (3)电压等级:a.10KV令克棒(高压令克棒,高压拉闸杆,绝缘操作杆)技术要求:有效绝缘长度:21 00mm金属端部接头长度:70mm 握手部分:600mm 金属中间接头总长度:270mm 节数:3 外径尺寸:32 mm总长:3040mmb.35KV令克棒(高压令克棒,高压拉闸杆,绝缘操作)技术要求:有效绝缘长度:299 0mm金属端部接头长度:70mm 握手部分:700mm 金属中间接头总长度:280mm 节数:3 外径尺寸:36m m总长:4040mmc.110KV令克棒(高压令克棒,高压拉闸杆,绝缘操作)技术要求:有效绝缘长度:3880 mm金属端部接头长度:70mm 握手部分:700mm 金属中间接头总长度:370mm 节数:3 外径尺寸:36mm总长:5020mmd.220KV令克棒(高压令克棒,高压拉闸杆,绝缘操作)
- (4)技术要求:有效绝缘长度:4660mm 握手部分:900mm 金属端部接头长度:70mm 金属中间接头总长度:350mm外径尺寸:36mm 节数:3 总长:5980mm
- (5)长度可分:3米令克棒,4米令克棒,5米令克棒,6米令克棒,8米令克棒,10米令克棒

令克棒是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。

- 1、接口式绝缘操作杆是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用对接螺旋接口,*长可做到10米,可分节装袋携带方便。
- 2、伸缩式高压令克棒3-5节伸缩设计,一般*长做到6米,重量轻,体积小,易携带,使用方便,可根据使用空间伸缩定位到任意长度,有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。
- 3、插口式高压令克棒接口出采用游刃设计,旋紧后不会倒转。
- 4、插扣式连接:采用机制一体式高碳钢插扣,外观好,力度强,是操作简单的一种新产品。