

清理二氧化碳储罐内部干冰的厂家，菏泽花王容器

产品名称	清理二氧化碳储罐内部干冰的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

清理二氧化碳储罐内部干冰的厂家，菏泽花王容器为了确保高强度螺栓连接的可靠性，本条规定了抗滑移系数检验的小值必须大于或等于设计值。当抗滑移系数没有达到规定要求时，铝合金结构不能出厂或者工地不能进行拼装，必须对摩擦面作重新处理，重新检验，直到合格为止。7.3.3 扭剪型高强度螺栓连接副拧紧预拉力精度是靠连接副紧固轴力保证的，清理二氧化碳储罐内部干冰的厂家，菏泽花王容器为此在施工前必须进行紧固轴力检验，合格后方可使用。7.3.4、7.3.5 高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数是保证拧紧预拉力准确性的关键参数，为此对高强度大六角头螺栓在施工前必须进行连接副扭矩系数复验。7.3.6 使用过长的螺栓将浪费钢材，并且在高强度螺栓施拧时带来困难，清理二氧化碳储罐内部干冰的厂家，菏泽花王容器螺栓太短会使螺母受力不均匀。本条给出了螺栓长度的计算公式。

7.3.8 临时螺栓的安装数量应能承受构件的自重和连接校正时的外力作用，规定每个节点安装的少个数是为了防止连接后构件位置偏移，限制冲钉用量。使用临时螺栓，是为了使铝合金板间有效夹紧，尽量消除间隙。7.3.9 为了防止螺纹损伤和连接表面状态改变而引起扭矩系数变化，清理二氧化碳储罐内部干冰的厂家，菏泽花王容器连接用高强度螺栓不得兼做临时螺栓。另外，对高强度大六角头螺栓连接副，垫圈设置内倒角是为了与螺栓头下的过渡圆弧相配合，因此在安装时垫圈带倒角的一侧必须朝向螺栓头，否则螺栓头就不能很好与垫圈密贴，影响螺栓的受力性能。对螺母一侧的垫圈，因倒角侧的表面较不整，拧紧时扭矩系数较小，且离散率也较小，清理二氧化碳储罐内部干冰的厂家，菏泽花王容器所以垫圈有倒角的一侧应朝向螺母。