

SBK-80KVA 660V变380V干式隔离变压器

产品名称	SBK-80KVA 660V变380V干式隔离变压器
公司名称	上海百勋电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百勋 电源相数:三相 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金钱公路555号22幢125室
联系电话	02159952703 15201880321

产品详情

在变压器建立新的中线-接地就可解除电网模干扰和其它中线的困扰，变压器将三线 接线转换为四线Yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产的变压器。

三，特性优点:

1，高度隔离

2， N-G性能良好

3，高度共模抗干扰抑制

4，将 转换为Y或Y至 或Y至Y

5，电压抽头容易转换

6，按用户的特殊性能要求设计

7, 带机箱

四, 技术指标:

名 称 三相干式隔离变压器

型 号 SBK SG (1KVA-2500KVA)

输入电压 三相 : 200V、380V、440V 660V、690V 1140V 3000V (客户可以自定电压)

输出电压 三相 : 36V 100V、110V、200V、380V、400V、600V、690V (客户可以自定电压)

温 升 155摄氏度 (含环境温度)

绝缘等级 F级

噪 音 <60db(一米以外)

波形畸变 <0.1%

高压测试 3000V , 1分钟无击穿

工作频率 50Hz-60Hz

效 率 90%

五, 使用条件:

1 适用海拔高度 : 5000m

2 环境温度 : -15 ~ +45

3 相对湿度 : 90%

4 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体, 蒸汽, 化学性沉积, 污垢, 导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

5 凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定