

低温止回阀DH61F-40P

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 低温止回阀DH61F-40P |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:DH61F-40P 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

尊敬的客户，感谢您选择关注上海欣一阀门有限公司！今天，我将为您详细介绍我们公司的低温止回阀DH61F-40P。该产品以其优质品牌、可靠型号和优越材质而备受市场关注。

首先，让我们来看一下该产品的品牌。上海欣一作为阀门行业的zhiming品牌，以其优质的产品质量和卓越的性能赢得了客户的认可和信赖。我们一直致力于研发和创新，以满足不同客户的需求。无论在guoneishichang还是国际市场，上海欣一都赢得了广泛的赞誉。

接下来是产品的型号。DH61F-40P是我们公司设计的一款低温止回阀型号。它被广泛应用于液体管道系统中，主要用于防止介质的逆流。该型号采用先进的技术和制造工艺，保证了阀门的高效性能和稳定性。

最后，让我们来看一下该产品的材质。DH61F-40P低温止回阀采用了优质的不锈钢材质。不锈钢具有优异的耐腐蚀性和耐高温性能，能够在恶劣的工况下保持阀门的长久使用寿命。此外，不锈钢还具有良好的密封性能，确保阀门关闭时不会出现泄漏现象。

除了以上介绍的主要特点，DH61F-40P低温止回阀还具备其他一些可能被忽略的细节。例如，该阀门安装方便，具有紧凑的结构设计，占用空间小，适用于各种管道系统。此外，该阀门的操作灵活，开启和关闭都非常顺畅，能够满足用户对操作方便性的需求。

总结起来，上海欣一公司的DH61F-40P低温止回阀凭借其品牌优势、型号卓越和不锈钢材质，成为您实现液体管道系统流畅运行的理想选择。我们专注于制造高质量的阀门产品，以满足客户的需求，并提供稳定可靠的技术支持。感谢您花时间了解我们的产品，如果您有任何疑问或需求，请随时与我们联系。

一.概述：

此类型低温止回阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

二.阀规范：

型号：DH61F-40P

公称通径：DN 10~100mm 公称压力：PN

4.0MPa适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等适用温度：-196 -+80

三.材质：

阀体：不锈钢

阀瓣、阀盖：铜

密封垫圈：聚四氟乙烯

四.外形与安装连接尺寸

| 产品型号 | 工厂代号 | 外形与连接尺寸mm | | | | 重量 Kg |
|-----------|-----------|------------|-----|-------|-----|----------|
| | | 公称通径 DN | L | D1 | H | |
| DH61F-40P | 318DH10P | 10 | 70 | 14.2 | 52 | 1.74 |
| DH61F-40P | 318DH15P | 15 | 80 | 18.2 | 54 | 2.61 |
| DH61F-40P | 318DH20P | 20 | 90 | 25.2 | 59 | 3.48 |
| DH61F-40P | 318DH25P | 25 | 100 | 28.2 | 62 | 4.35 |
| DH61F-40P | 318DH32P | 32 | 110 | 38.2 | 70 | 6.45 |
| DH61F-40P | 318DH40P | 40 | 120 | 45.2 | 72 | 6.69 |
| DH61F-40P | 318DH50P | 50 | 160 | 57.5 | 82 | 8.7 |
| DH61F-40P | 318DH65P | 65 | 180 | 70.5 | 94 | 11.8 |
| DH61F-40P | 318DH80P | 80 | 200 | 89.5 | 108 | 18.9 |
| DH61F-40P | 318DH100P | 100 | 220 | 108.5 | 120 | 24.14 |