

低温法兰截止阀DJ41W-16P

产品名称	低温法兰截止阀DJ41W-16P
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DJ41W-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司是一家专业生产各类阀门的企业，我们致力于提供优质的产品和满意的服务。今天我将向大家介绍我们公司的一款youxiu的阀门产品——低温法兰截止阀DJ41W-16P。

品牌：上海欣一

作为一家专业的阀门制造商，上海欣一以其卓越的品质和可靠的性能享誉业内。我们的产品符合guojibiaozhun，并通过了严格的质量检测，为客户提供可靠的使用保障。

型号：DJ41W-16P

低温法兰截止阀DJ41W-16P是我们公司的一款youxiu产品，它具有先进的设计和精湛的制造工艺。该型号阀门适用于低温介质的截断和调节，广泛应用于化工、冶金、电力等领域。

材质：不锈钢

为了tigao阀门的耐腐蚀性和抗压强度，我们选择了优质的不锈钢作为材料。不锈钢具有优异的抗腐蚀性能和高温强度，能够在恶劣的工作环境下长时间稳定运行，大大延长了阀门的使用寿命。

除了以上几个主要属性，低温法兰截止阀DJ41W-16P还具备以下特点：

- 优异的密封性能：阀门采用特殊设计的密封结构，能够有效防止介质泄漏。
- 灵活的操作：阀门配备了便于操作的手柄，操作简单方便，能够迅速实现开关控制。
- 良好的调节性能：阀门具有jingque的调节能力，能够实现精准的liuliang控制。
- 可靠的质量保证：所有的阀门产品都经过严格的质检，确保客户获得高质量、可靠的产品。

一.概述：

此类型专用截止阀门主要用于液氧、液氮、液氩、液化天然气、液乙烯等低温液态介质系统上，具有开关灵活、密封可靠、耐压等特点。

二.规范：

型号：DJ41Y-100P

公称通径：DN 20~100mm 公称压力：PN

10MPa适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等适用温度：-196 +80

三.材质：

阀体、阀瓣、阀盖、阀杆：不锈钢

填料、密封垫圈：聚四氟乙烯

四.外形与安装连接尺寸

产品型号	工厂代号	外形与连接尺寸mm				重量
		DN	L	D	H/h	Kg
DJ41Y-100P	450DA20	20	152	120	460/450	15.50
DJ41Y-100P	450DA25	25	190	125	460/450	16.39
DJ41Y-100P	450DA40	40	241	155	565/550	25.20
DJ41Y-100P	450DA50	50	283	165	565/550	34.53
DJ41Y-100P	450DA65	65	330	190	600/580	42.30
DJ41Y-100P	450DA80	80	387	210	660/636	50.60
DJ41Y-100P	450DA100	100	457	255	740/715	65.30

低温法兰截止阀DJ41W-16P技术参数表
型号 口径范围 工作温度 工作压力
Pa

总之，上海欣一阀门有限公司的低溫法兰截止閥DJ41W-16P是保證您工藝流程穩定和安全的理想選擇。無論是在低溫環境下的化工工藝還是高溫環境下的冶金流程，我們的產品都能够發揮出色的性能。我們期待與您合作，並為您提供滿意的產品和服務。