

低温短轴截止阀DJ61F-25P

产品名称	低温短轴截止阀DJ61F-25P
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DJ61F-25P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司是一家专业生产阀门的企业，为了满足广大客户对低温短轴截止阀的需求，我们推出了全新的产品-低温短轴截止阀DJ61F-25P。本文将从品牌、型号和材质等多个角度为您介绍这款产品。

品牌-上海欣一：

上海欣一阀门有限公司作为一家拥有多年生产经验和技術实力的企业，我们以专业的态度和卓越的品质赢得了广大客户的信赖和好评。

品牌的信誉是客户选择阀门的重要因素之一，我们通过不断提升产品质量和服务水平，努力为客户创造更大的价值。

型号-DJ61F-25P：

DJ61F-25P是一款低温短轴截止阀的型号。该型号适用于低温下的流体控制，具有良好的密封性能和耐用性。

我们在设计时考虑了阀门的结构和操作便利性，使其更加稳定和易于操作。

尺寸为25P，符合行业标准尺寸，可以与其他设备无缝连接。

材质-不锈钢：

本产品采用不锈钢材质制作，具有优异的抗腐蚀性和耐用性，可以在恶劣的环境中长时间运行。

不锈钢材质还具备一定的耐高温性能，能够有效应对低温条件下的流体控制需求。

我们严格控制材料的选择和生产过程，确保产品质量稳定可靠。

一.概述：

此类型专用截止阀门主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有开关灵活、密封可靠、耐压等特点。

二.规范：

公称通径：DN 10~40mm 公称压力：PN

4.0MPa适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等适用温度：-196 ~+80

三.材质：

阀体：不锈钢 阀瓣、阀盖：铜 阀杆：不锈钢 填料、密封垫圈：聚四氟乙烯

四.外形与安装连接尺寸：

产品型号	工厂代号	外形与连接尺寸mm				重量 Kg
		公称通径 DN	L	dR	H/h	
DJ61F-40P	318DJ10P	10	70	14.2	238/231	1.3
DJ61F-40P	318DJ15P	15	80	18.2	267/258	1.4
DJ61F-40P	318DJ20P	20	90	25.2	302/292	3.1
DJ61F-40P	318DJ25P	25	100	28.2	339/326	3.47
DJ61F-40P	318DJ32P	32	110	38.2	390/372	3.5
DJ61F-40P	318DJ40P	40	120	45.2	414/399	5.96

细节和知识：

我们的低温短轴截止阀经过严格的测试和质量检查，确保每一台产品都能够达到设计要求。

为了提升产品的密封性能，我们在阀门密封面上采用了特殊的材料和处理工艺。

阀门操作顺畅、无渗漏是保证流体系统正常运行的关键，我们对阀门的操作力和密封进行了jingque的调试。

我们提供完善的售后服务，如阀门安装指导、维修保养等，确保客户在购买和使用过程中得到及时的支持和帮助。

通过以上的介绍，相信您对上海欣一阀门有限公司推出的低温短轴截止阀DJ61F-25P有了更加全面的了解。如果您在低温流体控制方面有需求，我们诚挚地邀请您选择我们的产品，相信我们的品质和服务会让您满意。欢迎您随时联系我们，我们期待与您的合作！