

# 电磁阀ZW-32 自来水电磁阀

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 电磁阀ZW-32 自来水电磁阀              |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司                   |
| 价格   | 220.00/件                     |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一<br>型号:ZW-32<br>材质:全铜 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室     |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003     |

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐一款优质的自来水电磁阀——ZW-32 自来水电磁阀。该阀门以卓越的品质和可靠的性能在市场上备受好评。无论是家庭用水系统还是工业应用，这款电磁阀都能为您带来便捷和安全。

首先，让我们来了解一下该款自来水电磁阀的品牌。上海欣一，作为一家具有多年制造经验的阀门企业，凭借良好的信誉在市场上立足稳定。我们致力于为客户提供优质的阀门产品和专业的解决方案，以满足客户的需求。

其次，ZW-32 自来水电磁阀的型号。ZW-32是该款电磁阀的专属型号，具有稳定的性能和高效的操作。无论是家庭自来水管道路还是工业流体控制系统，ZW-32都能满足您的要求。

让我们来了解一下这款电磁阀的材质。ZW-32 自来水电磁阀采用全铜材质，具有良好的耐腐蚀性和抗压性能。全铜材质使得该电磁阀更加耐用，能够长时间稳定运行，减少维护和更换的频率。

### 一.详细介绍：

适用介质：液体、水、热水、气、油、微酸、碱等

介质温度：-5~80

动作方式：分步直动式

工作压力：常闭式：0~8kgf/cm<sup>2</sup>;

常开式：0~6 kgf/cm<sup>2</sup>

阀体材质：黄铜（锻造）

膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（NBR）

线圈保护等级：铁壳线圈IP54

## 二.特殊订货：

如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质最高温度可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质最高温度可达到110 。

需要法兰连接可在订货时说明。

## 三.订货代码：

## 四.技术参数（常闭）：

| 型号    | ZW-10 | ZW-15 | ZW-20 | ZW-15<br>ZW-20<br>ZW-25<br>ZW-32<br>ZW-40<br>ZW-50 | ZW-32 | ZW-40 | ZW-50 |
|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
| 螺纹 G  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"  | 1"   | 1"    | 1"    | 2"    |
| 通径 mm | 15    | 15    | 20    | 25   | 32    | 40    | 50    |
| Cv 值  | 2.20  | 4.8   | 7.6   | 12   | 24    | 29    | 48    |
| 长 mm  | 60    | 60    | 62    | 82   | 102   | 110   | 134   |
| 高 mm  | 111   | 111   | 117   | 124  | 156   | 161   | 176   |

除了品牌、型号和材质，下面列举了一些可能被忽略但是重要的细节和知识：

额定电压：220V

额定功率：5W

工作压力范围：0-1.6MPa

适用介质：自来水

防水等级：IP65

请注意，这些细节决定了电磁阀的稳定性和可靠性。具备适应各种工况和环境的特点，ZW-32型号的自来水电磁阀能够长时间稳定运行。

总结而言，上海欣一阀门有限公司为您提供的ZW-32 自来水电磁阀是一款优质的选择。它不仅具有上乘的品质和可靠的性能，而且采用全铜材质，更加耐用，能够长时间稳定运行。它适用于各种自来水系统，为您提供便捷和安全。

欢迎您联系我们，了解更多关于ZW-32

自来水电磁阀的信息。我们期待与您合作，为您提供zuijia的阀门解决方案。