

三相整流变压器ZSBK AC380V变DC220V200V30V

产品名称	三相整流变压器ZSBK AC380V变DC220V200V30V
公司名称	上海百勋电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百勋 电源相数:三相 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金钱公路555号22幢125室
联系电话	02159952703 15201880321

产品详情

一，适应范围：

BKZ，DGZ，ZSBK, ZSG, 系列整流装置是由BK变压器和整流元件作和而成。变压器适用于原边电压为220V或380V，交流50Hz60Hz的电源，输出电压经晶体管整流元件整流后输出直流，用于蓄电池充电，以及将交流电变成直流电源用在设备上，电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属；电解食盐以制取氯碱；电解水以制取氢和氧，以及电镀行业应用相当的广泛。

二，正常工作条件

1、周围空气温度：

- (1)周围空气温度上限不超过+40 ；
- (2)周围空气温度24h的平均值不超过+30 ；
- (3)周围空气温度下限不低于-5 。

2、海拔：安装地点的海拔不超过 2000米；

3、大气条件：大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，月平均相对湿度为90%，同时该月平均低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生产品表面上的凝露；

- 4、污染等级：污染等级为三级；
- 5、安装类别(过电压类别)：安装类别为 Ⅱ 类；
- 6、电源电压：电源电压允许偏差 $\pm 5\%$ ；
- 7、安装条件：安装在无剧烈震动和冲击振动的地方。

三，产品规格及参数:

输入出额定

电流-1z

额定电源

电压Ue

输出电源

电压Ue

5A

380

36

10A

$\pm 5\%$

24

20A

220

四，安装使用与维护：

- 1、整流变压器的使用符合二条规定的条件；
- 2、安装前应仔细核对铭牌上各项参数，确认无误后，方可安装使用；
- 3、按标注接好线，检查无误后，即可通电；
- 4、运输过程中应尽可能避免碰撞、贮存在干燥通风的地方，切勿受潮，以产品的性能和使用寿命；