

气动对夹蝶阀D673H-16C

产品名称	气动对夹蝶阀D673H-16C
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D673H-16C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司推出了一款性能卓越的气动对夹蝶阀D673H-16C，这款阀门具有优良的品质、先进的型号和耐用的材质，为客户提供高效可靠的阀门解决方案。

品牌：上海欣一

型号：D673H-16C

材质：铸钢

气动对夹蝶阀D673H-16C采用了上海欣一阀门有限公司自主研发的技术，通过严格的质量控制和精密加工工艺，确保了阀门的稳定性和耐久性。品牌为"上海欣一"，这是一家拥有多年阀门制造经验的mingpai公司，以其卓越的品质和可靠的性能在行业内享有盛誉。无论是在家用、商用还是工业领域，上海欣一阀门一直是客户的shouxuan。

阀门的型号为D673H-16C，这是一种广泛应用于液体和气体管道系统的蝶阀。使用对夹式接口，方便安装和维修。此型号的阀门具有快速响应、紧密密封等特点，可以有效控制流体的流量和压力。无论是在工业流程控制、给排水系统还是船舶、石化、制药等行业，D673H-16C都能胜任各种任务。

材质上，气动对夹蝶阀D673H-16C采用的是铸钢，这是一种优质的材料，具有良好的耐腐蚀性、耐高温性和强度。在恶劣的工作环境下，如化工厂、石油炼制厂等场所，铸钢材质的阀门能够稳定运行，并保证流体的质量和管道的安全。

通过使用气动对夹蝶阀D673H-16C，您将会享受到以下好处：

高效可靠：阀门采用先进的气动技术，实现快速的响应和紧密的密封，确保管道系统的正常运行。

易安装维修：采用对夹式接口设计，方便快捷地安装和维修阀门。

多场景应用：适用于液体和气体的控制，广泛应用于工业流程控制、给排水系统、船舶、石化、制药等领域。

耐腐蚀耐高温：阀门材质采用优质铸钢，具有良好的耐腐蚀性和耐高温性，适用于恶劣工作环境。

主要特点

- 1、该蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便。
- 2、本蝶阀采用不锈钢“U”型密封圈，具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下，它与蝶板均具有优良的密封性。
- 3、本蝶阀的三维偏心距，经过严格的计算，“U”型密封圈与蝶板几乎无磨擦，使用寿命长，并具有越关越紧的功能。
- 4、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 5、本蝶阀结构独特，“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响，密封性能可靠。
- 6、可耐高温、耐低温、耐腐蚀性。

三、主要技术参数

阀体

阀体形式	直通铸造蝶阀
公称直径	DN50 ~ 1000mm
公称压力	PN1.0、1.6、2.5 MPa
法兰标准	JIS B220、JB/T79 兰、ANSI B16.5-19 81、GB/T9113 准、HG20594-97 、HG20618-97 等
连接形式	法兰式、对夹式
阀盖形式	一体式

式	
压盖压紧式	
盖型式	
密封填料	V型聚四氟乙烯 填料、柔性石 墨填料

阀内件

阀板形式	垂直板式(蝶形)
流量特性	调节型(近似等百分比)、开关型(线性)

执行机构

在选择阀门时，除了关注价格，还要考虑品质和性能。上海欣一阀门有限公司的气动对夹蝶阀D673H-16C以其出色的品质、先进的型号和耐用的材质，将为您的管道系统提供可靠的流体控制。购买阀门，请选择上海欣一阀门有限公司，选择放心。

品牌型号材质价格 铸钢
海欣一