

# D343W-16P不锈钢法兰蝶阀

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | D343W-16P不锈钢法兰蝶阀                  |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司                        |
| 价格   | 680.00/件                          |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一<br>型号:D343W-16P<br>材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室          |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003          |

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司荣幸推出全新款式的D343W-16P不锈钢法兰蝶阀！作为一家专业的阀门制造商，我们致力于提供高品质和可靠性的产品。这款阀门采用优质不锈钢材质制造，具有出色的耐腐蚀性和耐高温性能，确保在各种恶劣环境下的长期使用。

品牌：上海欣一

型号：D343W-16P

材质：不锈钢

首先，我们的产品品牌上海欣一是阀门行业的zhiming品牌之一。多年来，我们一直致力于研发和创新，拥有先进的制造技术和youxiu的设计团队。购买上海欣一品牌的产品，您可以放心，因为您得到的是可靠和经过严格测试的阀门。

其次，型号D343W-16P是我们公司dujia开发的一款蝶阀。该型号采用先进的工艺制造，具有高度精度和卓越的密封性能。它能够有效控制介质的流量，并且具有快速启闭和紧密关联的特点。无论是用于工业、建筑还是民用领域，D343W-16P都能够满足您的需求。

此外，我们特别选择了优质的不锈钢材质进行生产。不锈钢具有很强的抗腐蚀能力，能够在潮湿、高温和酸碱环境中长期使用而不生锈。这种材质的选择不仅保证了产品的使用寿命，还使其具备耐久性和可靠性，经得起时间和恶劣环境的考验。

一、用途及特点：本蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定，公称压力 $\sim < 0.6\text{MPa}$ ，一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为：1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。二、采用标准：设计标准：GB / T12238-1 989 JB / T8692-1998法兰连接尺寸：GB/T9115 . 1-2000结构长度：GB / T1222.1989压力试验：

GB / T13927-1992 ; JB / T9092-1999 三、主要技术参数：

|                 |               |         |       |     |
|-----------------|---------------|---------|-------|-----|
| 公称通径            | DN ( mm )     | 50-2000 |       |     |
| 公称压力            | PN ( MPa )    | 0.05    | 0.25  | 0.6 |
| 试验压力 Ps ( MPa ) | 强度试验          | 0.075   | 0.375 | 0.9 |
|                 | 密封试验          | 1.5%泄漏量 |       |     |
| 适用介质            | 煤气、含尘气体、烟道气等。 |         |       |     |
| 适用温度            | 气传动、电传动。      |         |       |     |

四、主要零件的材质：

购买D343W-16P不锈钢法兰蝶阀的优势不仅仅是它的品牌、型号和材质。在您购买后，我们还提供全面的售后服务，确保您的满意度。我们的售后团队随时为您解答产品使用中的疑问，并提供维修和更换服务。您可以放心购买，并且满意我们的产品质量和服务。

|    |           |
|----|-----------|
| 品牌 | 上海欣一      |
| 型号 | D343W-16P |
| 材质 | 不锈钢       |

不要错过这次难得的机会！立即购买D343W-16P不锈钢法兰蝶阀，仅需680元/件。如需了解更多详情，请访问我们的[guanfangwangzhan](#)。