

# 不锈钢对夹蝶阀D373W-16P

产品名称	不锈钢对夹蝶阀D373W-16P
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D373W-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

一、特点：1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装，便于用户使用。二、主要技术参数

公 50 ~ 2000

称

通

经

DN

(m

m)

公 0.6 1.0 1.6 2.5

称

药

理P

N(

MP

a)

密 0.6 1.1 1.7 2.7

封 6 6 5

试

验(

MP

a)

强 0.9 1.5 2.4 3.7

度 5

试

验(

MP

a)

适 碳钢：-29

用 ~425 不锈

温 钢：-40 ~

度 650

适 水、空气、

用 天然气、油

介 品及弱腐蚀

质 性流体

泄 符合GB/T13

漏 927-92标准

率

驱 蜗轮传动、

动 电动、气动

方 、液动

式

三 . 主要零部件材料 :

零件名称材料

阀体 WCB、合金钢

、 不锈钢、QT

450-10

蝶板 WCB、合金钢

、 不锈钢、QT

450-10

阀轴 2Cr13不锈钢

、 合金钢

密封圈 不锈钢圈

填料 柔性石墨

气动不锈钢蝶阀采用标准 :

制造标准JB/T

8527-97

法兰标准GB9113-2

000

结构长度GB12221-

标准 89

---

检验标准GB/T

13927-92

使用范围：

蝶阀适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电环保、建筑给排水等工程系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上，用于调节和截断介质的流动。

工作原理：

蝶板由阀杆带动，若转过90°，便能完成一次启闭。改变蝶板的偏转角度，即可控制介质的流量。常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间，法兰式蝶阀是阀门上带有法兰，用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。