

岩棉彩钢夹芯板、聚氨酯彩钢夹芯板、不锈钢夹芯板、手工净化板

产品名称	岩棉彩钢夹芯板、聚氨酯彩钢夹芯板、不锈钢夹芯板、手工净化板
公司名称	无锡创兴金属彩钢有限公司
价格	50.00/普通
规格参数	
公司地址	无锡堰桥经济开发区金惠路102号
联系电话	0510-83560025 13921183188

产品详情

创兴牌夹芯板的特性：1、质量轻 每平方米重量低于24kg,可以充分减少结构造价。2、安装快捷自重轻，插接、安装及可以随意切割的特点，决定其安装的简便，可提高效率，节省工期。3、防火，彩钢复合加芯板的面质材料及保温材料为非燃或难燃材料，能够满足防火规范要求。4、耐火，经特殊涂层处理的彩色钢板保新达10-15年，以后每隔十年喷涂防腐涂料，板材寿命达35年以上5、美观，压型钢板清晰的线条多达几十种的颜色，可配合任何风格的建筑物的需要6、保温隔热常用保温材料有：岩棉，玻璃纤维棉，聚苯乙烯，聚氨酯等，导热系数低，具有良好的保温隔热效果。7、环保防噪声，复合板隔音强度可达40-50分贝，是十分有效的隔音材料.8、可塑性强压型钢板可以任意切割,够满足特殊设计的需要.9、高强度采用高强度钢板为基材，抗张拉强度5600(kg/cm²),再加上最先进的设计与辊压成型，具有极佳的结构特性

编辑本段夹芯板的应用 夹芯板用于大型工业厂房，仓库，体育馆，超市，医院，冷库，活动房，建筑物加层，洁净车间以及需保温隔热防火的场所。夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，保温，防火，防水于一体，且无需二次装修，是一种用途广泛，特别是在对于建筑工地的临时设施如办公室，仓库，围墙等，更体现了现代施工工地的文明施工，尤其在快速安装投入使用方面，在可装可拆、材料的周转复用指数方面，都有明显优势，较大幅度降低建筑工地临时设施费用，将是不可缺少的新型轻质建筑材料。创兴牌夹芯板的特点：夹芯板产品性能:彩板厚度0.2mm~1.0mm 芯材厚度:50mm ~300mm 有效高度:950mm、1000mm、1150mm、1200mm、适用范围：车间、办公室阁墙、钢结构房外墙、工人临时宿舍、超市、冷库、活动板房、建筑物加层、净化车间。维护、装饰建材、活动房办公楼等 防火等级:B3(阻燃：溶融) 业务联系电话：13921183188 18921183188 吸湿率：3.9（%）