

建筑材料产烟毒试验仪型号建筑材料产烟毒试验仪说明

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 建筑材料产烟毒试验仪型号建筑材料产烟毒试验仪说明 |
| 公司名称 | 天津天辰伟业科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 沧州天津市南开区密云路3号 |
| 联系电话 | 0317-4604277 15832719238 |

产品详情

供应建筑材料产烟毒试验仪型号/建筑材料产烟毒试验仪说明----- 简介：

建筑材料产烟毒性试验装置依据国家标准“GB/T20285-2006 材料产烟毒性危险分级”设计而成。该试验标准是根据我国在实验室定量制取材料烟气方法学和实验小鼠吸入烟气染毒试验方法学研究所得的成果和材料产烟毒性评价的实践经验制定的。是判定燃烧性能等级为A2、B、C级复合（夹心）材料的重要判据之一。技术参数：1. 电源电压：AC220V ± 10PHZ 电流 10A；2. 最大使用功率：1.5KW；3.

加热功率：800-1000W；4. 温控范围：300-1000；5. 控制精度：静态 ± 1（维持时间大于2min）；6. 空气流量：0-20L/min可调；7. 环形炉位移速率：（10 ± 0.1）mm/min。产品优势：该建筑材料产烟毒性实验设备设计简便，操作简单，由软件直接控制试验箱的自动调节方式，大大节省了人力和物力。其中小鼠转笼在支架上灵活转动，没有固定的静止点。染毒箱由无色透明的有机玻璃材料制成，密封性能好，避免了烟气的泄漏。温度控制系统由控温热电偶、冷端温度补偿器和温度控制器组成，对温度的采集敏感性强，实时准确的反应环形炉的温度。载气和稀释气的流量控制采用的是旋转式的，流量控制精确性高。通过光电传感器记录小鼠运动的情况，每只小鼠的时间-运动图谱能定性的反映每时刻转笼的角速度。

天津天辰伟业科技有限公司服务宗旨：专业制造，长期提供生产、价格低廉“质量100%可靠 价格100%实惠” 我公司本着【高科技、高起点、专而精】的宗旨，竭诚为广大用户服务。

公司网址：<http://www.tcwyyq.com> 联系人：高飞 电话：022-27527630 手机13176352277 15832719238

QQ：961527781 免费电话：400-022-7708