

(油水分离)破乳剂1-巴斯夫酸化用破乳剂(抗乳化剂)

| | |
|------|--|
| 产品名称 | (油水分离)破乳剂1-巴斯夫酸化用破乳剂(抗乳化剂) |
| 公司名称 | 武汉新聚科技有限公司 |
| 价格 | 40000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:巴斯夫 型号:Basorol系列 产地:德国 |
| 公司地址 | 湖北省武汉市新洲区阳逻开发区余泊北路临99号 阳逻港华国际产业园(2012-041)D-F10厂房单元1-3层1号-2(注册地址) |
| 联系电话 | 18571777351 |

产品详情

一、技术指标本类产品的质量符合下表的技术要求：

| 项目 | 指标 |
|-----------|-------|
| 外观 | 琥珀色液体 |
| 含量(固含量)，% | 约90 |
| PH值 | 6-9 |
| 闪点 | 47 以上 |

二、性能本类产品属于酚醛树脂类型破乳剂为主剂复配产物，是本公司经过大量的实验筛选，反复进行样品小试，实践生产等过程中总结的一种酸化用破乳剂，该产品以德国巴斯夫破乳剂干剂为基础产品，对酸液具有良好的破乳性能。三、应用Basorol适用于所有类型的装置，包括电-化学脱水工艺和热-化学脱水工艺。在脱盐器中的停留时间很少超过30分钟。即便在此困难条件下，用Basorol也能得到理想质量的油，使脱出水更清。通过另外的手段，如：脱盐器温度的调整，水量的准确测定，给水点的精密定位和脱盐器中油-水液位的降低或升高可以确保很好的脱水效果。配置小样用于瓶试时，可使用芳烃溶剂直接稀释，建议使用二甲苯/异丙醇(比例3/1)混合溶剂，以方便现场配方调配和提高溶解/兼容性。待配方确定后，再根据需选择合适溶剂体系。四、包装本品以200kg桶包装。包装容器上标明产品名称、规格、生产批号、净重、厂名。五、运输与储存在运输过程中应轻装轻卸，不得撞击。本产品应储存通风良好、干燥阴凉的地方。在密封的原包装容器中，本产品

储存期为24个月。产品存放超过2年，建议在使用之前，通过检测分析，确定原料质量。