

龙岩智能取样仪ZQY-2型现货

产品名称	龙岩智能取样仪ZQY-2型现货
公司名称	厦门科睿特仪器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福建省厦门北站商务运营中心979栋3层
联系电话	86-05925718001 18060924120

产品详情

龙岩智能取样仪ZQY-2型现货 商品详细介绍 ZQY-2智能取样仪是在国内外同行产品的基础上，总结经验吸取精髓，不断创新，采用先进的技术和优质元器件研制开发的一种药物溶出液体自动完成取样、补液的设备。性能特点及技术指标 最多取样次数：16次 取样、补液通道：8个
最长取样间隔：99小时59分钟59秒 × 16 最小取样间隔：首次1分钟，其3分钟 可配备取样试管128支
连续工作时间：99小时59分钟59秒 取样过滤周期:小于30秒 蠕动泵最大流速：约25ml/分钟
取样量或补液量：1 ~ 15ml 中英文版本选择;配备补液恒温控制系统,独立操作
取样量或补液量相对精度：当泵管良好且过滤器无阻塞时为 $\pm 0.2\%$ 聚乙烯滤头滤孔尺寸：
(根据用户要求，可提供10um滤芯)
取样点位置：转蓝或桨叶顶端至液面的中点，距溶出杯内壁10mm处,小杯法距溶出杯6mm处
独创设计开发的取样、补液自动回流技术,确保取样、补液量的精度
高化学稳定性的聚四氟乙烯管路具有优异的抗吸附性能
独特的取样升降机构，彻底摆脱了取样针对溶出的影响，杜绝了烧杯中翻泡现象
取样、补液管路可定向清洗 在取样状态中，管路残液经蠕动泵自动回流，避免了交叉污染
单次取样、补液、功能及常用取样量蠕动泵运转校准功能 采用大屏幕液晶显示器（LED
4 × 15D汉字），中文菜单提示，操作使用方便 具有优盘储存功能,将实验数据保留,以便查看
可外接微型打印机功能 电源功率:AC220V $\pm 10\%$,50Hz,80W