

欧标认证LI-HCH FE180多对编织屏蔽柔性防火通信线缆

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 欧标认证LI-HCH FE180多对编织屏蔽柔性防火通信线缆 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆厂家 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:埃因电缆 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 17621745695 17621745695 |

产品详情

应用

欧标CE认证 LI-HCH FE180防火屏蔽通信电缆，使用于室内仪表用电缆，控制电缆以及办公建筑内的电气噪声环境和火灾警报系统的配线电缆。

标准

符合VDE 0812/EN 50290-2-27标准的设计

结构

导体：平纹退火铜导线，多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2

绝缘层：防火硅橡胶E12类型

布线：线芯同合适的不吸潮填充物安装在同一同心层上

防火层：聚酯带和玻纤带

总屏蔽层：含有镀锡铜编织物（至少85%的覆盖范围）的铝带或者聚酯带

外护套：热塑性塑料，低烟无卤复合物LTS3类

特性

无卤，阻燃

防火

技术参数

额定电压：300/500 V

工作温度范围（固定状态下）：-30 ° C 至 +90 ° C

安装温度范围（运动状态）：-20 ° C 至 +50 ° C

短路温度：350

zui小弯曲半径：7.5 × OD

绝缘电阻： 300 M x km (20 ° C时)