

液氮低温泵设备厂家，低温液氮泵设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	液氮低温泵设备厂家，低温液氮泵设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氮低温泵设备厂家，低温液氮泵设备厂家，菏泽花王容器 高空滑移法应符合下列规定： 1 应对滑移工况作施工分析，必要时应采取适当的加固措施。 2 滑轨可固定于钢筋混凝土梁顶面的预埋件上，轨面标高不应低于空间网格铝合金结构支柱设计标高。滑轨接头处应垫实，当采用电焊连接时，应锉平高于轨面的焊缝。当支座板直接在滑轨上滑移时，其两端应做成圆导角，液氮低温泵设备厂家，低温液氮泵设备厂家，菏泽花王容器滑轨两侧应无障碍。摩擦表面应涂润滑油。 3 当空间网格铝合金结构跨度较大时，宜在跨中增设滑轨，滑轨下的支承架应符合本规程第10.3.3条第2款的规定。

4 当设置水平导向轮时，可设在滑轨的内侧，导向轮与滑道的间隙应在10mm ~ 20mm之间。

5 空间网格铝合金结构滑移可采用卷扬机或手扳葫芦牵引，液氮低温泵设备厂家，低温液氮泵设备厂家，菏泽花王容器牵引力应经计算确定。应根据牵引力大小及空间网格铝合金结构支座之间的系杆承载力，采用一点或多点牵引。牵引速度不宜大于1.0m/min。 6

当空间网格铝合金结构滑移时，两端不同步值不应大于50mm。 7 当空间网格铝合金结构滑移单元由于增设中间滑轨引起杆件内力正负变号时，液氮低温泵设备厂家，低温液氮泵设备厂家，菏泽花王容器应采取临时加固措施防止失稳。 10.3.6 整体吊装法应符合下列规定： 1

空间网格铝合金结构整体吊装可采用单根或多根拔杆起吊，也可采用一台或多台起重机起吊就位。

2 提升阶段和就位阶段起重滑轮组的拉力值可经计算确定，液氮低温泵设备厂家，低温液氮泵设备厂家，菏泽花王容器空间网格铝合金结构吊装设备可根据起重滑