

# 箱式砂尘试验箱 现货请找厦门德仪设备有限公司

产品名称	箱式砂尘试验箱 现货请找厦门德仪设备有限公司
公司名称	福建厦门德仪设备有限公司
价格	10000.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金昌路7号
联系电话	592-5251436 13860482272

## 产品详情

砂尘试验箱、砂尘试验机、箱式砂尘试验箱、箱式砂尘试验箱请到厦门德仪设备专业厂家来订购  
箱式砂尘试验箱用途 箱式砂尘试验箱主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。  
适用于产品外壳密封性能检测和可靠性试验，检验电子电工产品、汽车、摩托车零部件、门锁、密封件等在砂尘环境中的使用、贮存、运输中的密封性 箱式砂尘试验箱符合标准 箱式砂尘试验箱符合GB4208-2008/IEC60529-2001标准技术参数设计制造，同时符合GB/T10485-2007、GB/T2423.37-2006、GBT4942.1-2006、GB7000.1-2007/IEC60598-1-2003、GB/T4942.2-1993等相关国家标准。砂尘试验机箱体结构及材质  
内外箱体材质：不锈钢板 箱门上带有大型观察窗 独特的风道设计，保证箱体产生非层状的垂直循环气流  
门：不锈钢，中间钢化玻璃视窗（500X500MM）带粉刷。  
配备真空泵及气动系统三件套（气压表，联接套等）  
金属筛网尺寸：标称线径50um，线间标称间距75um 吹风机：全塑离心风机（上海富力风机750W）  
箱式砂尘试验箱控制系统  
可编程控制器可分别对吹尘风机、粉尘振动和总的试验时间进行单独或集体的时间控制。  
试验时间最大为99小时59分。