

施肥覆膜机2MF-110

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 施肥覆膜机2MF-110 |
| 公司名称 | 青州市华龙机械科技有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 潍坊山东青州市经济开发区华龙街889号 |
| 联系电话 | 0536-3284885 15163637777 |

产品详情

产品介绍 2MF-110型施肥覆膜机（简称覆膜机）是小型拖拉机带动的农机具，它是利用拖拉机的牵引力带动覆膜机前进，对烟垄以及垄作栽培作物进行垄上施肥、喷药、覆膜等作业。产品属性主要技术参数

型号 2MF-110 结构型式 纵列式 配套动力（kW） 17.6-29.4 结构质量（kg） 175

外形尺寸(长×宽×高)(mm) 2050×1400×1300 作业效率（hm²/h） 0.26-0.4 工作幅宽（mm） 800-1100

铺膜幅数（幅） 1 适应膜宽度（mm） 800-1100 施肥行数（行） 2 排肥器型式 外槽轮式

排肥器数量（个） 2 肥料箱容积（L） 140 开沟器型式 锄铲式 喷药装置型式 隔膜泵

喷药装置工作压力（kPa） 450 药箱容量（L） 140 离地间隙（mm） 300 地轮型式 铁轮 地轮直径（mm） 830 地轮轮缘宽度（mm） 100

主要用途 通过拖拉机牵引覆膜机前进，覆膜机地轮链条传动带动施肥机构转动，完成施肥作业。同时，由拖拉机蓄电池供电带动电机喷药泵，进行喷药。覆膜作业靠拖拉机前进自然拉出地膜，地膜经覆膜压轮及覆土盘覆土，完成覆膜作业。适用范围：适用于垄上施肥、喷药、覆膜作业，在壤土、轻壤土，土壤绝对含水率 20%时作业效率更佳。其他说明 2MF-110型覆膜机可配套17.6-29.4kW的拖拉机。其结构特点是结构紧凑、整机刚性好、工作可靠、作业效率高，比人工能提高5-10倍。作业质量好、地膜展的平、贴得实、封的严、固定牢靠、操作方便简单、易维修。

交易说明欢迎新老客户前来咨询洽谈