

郑州哪个公司有卖光时域反射仪 谁家的质量价格好

产品名称	郑州哪个公司有卖光时域反射仪 谁家的质量价格好
公司名称	郑州惠美仪器仪表有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑州市西大街日月星城A座19楼A3号
联系电话	86-037166227105/55676313 13017693918

产品详情

郑州哪公司有卖光时域反射仪？谁家质量价格最好？？？朱经理：18939564786

全面光纤测试应用，提供多波长选择：单模：1310/1490/1550/1625nm（带滤波器），最大40dB
多模：850/1300nm，18/22dB 全自动测量模式：只需选择测量的波长，剩下的工作都由TR600来完成，包括自动设置测量条件、执行测量、事件搜索以及数据自动保存。

实现对测量文件的自动命名、自动存储操作，简化了操作者的使用程序。通过波长自动切换进行测量的多波长测量模式：在参数设置中，可同时选择多个波长，点击测量后即可执行。在“多波长测量模式”下，可以查看同一段光纤在不同波长下的衰减状态，以便更好地对测量光线进行分析。与参考波形进行比较的迹线固定功能模式：用户可利用该功能固定住一条迹线，把另一条实时的或平均化测量下的迹线同屏显示。这样生成的模版，对于多芯光纤的安装或在已安装的光纤网络中检查老化光纤非常有用。提供多条迹线比较的“多波长分析”功能模式：在“多波长分析”模式中，可以实现任意迹线文件的对比显示分析功能。TR600短事件盲区可以对光缆安装过程中局端或客户端两个相邻很近的事件进行测量。事件盲区可达1.5米。

理想的LAN/WAN/FTTx认证和故障解决工具，可提供FTTx在线测试，并且可识别分路器和光纤末端。

高效人机界面，掌上型触摸屏设计，操作直观，使用简便，携带方便。

优化的供电设计：内置大容量锂电池，待机时长超过8小时。

Bellcore文件格式(.sor)，大于10000条迹线存储。CE、FCC、ISO9001认证。

通信光检测：可有效保护测试仪表和通信设备。

连接状态检测：及时了解连接头的连接状况，使操作者能在最佳环境下进行测量。

灵活的测量模式切换：可通过快捷按键操作实现实时测量模式和平均测量模式的切换。技术规格1

波长(nm) 850/1300 1310/1550 1310/1490/1550 1625 动态范围(dB)2 23/21 32/30 34/32 36/34 38/36 34/32/32

38/36/36 304 325 344 365 脉冲宽度(ns) 5、20、40、80、160、320、640、1280

5、20、40、80、160、320、640、1280、2560、5120、10240、20480 事件盲区(m)3 2m 2m 衰减盲区(m)3 9m

9m 线性度(dB/dB) ± 0.05 dB/ dB 损耗阈值(dB) 0.05 损耗分辨率(dB) 0.01 采样分辨率(m) 0.125至8 采样点

32K 距离不确定度(m) ± (1 m 5 × 10⁻⁵ × 距离 取样间距) 距离范围(km) 0.3至200 典型实时刷新时长(s) 0.2

迹线存储容量 SD卡 (2G) , > 10000条 测量时长

用户自定义, 5秒、10秒、15秒、30秒、1分钟、2分钟、3分钟可选 一般规格 接口类型 尺寸 (H × W × D)

150 × 235 × 66 光接口 FC/UPC(PC、APC可选) 重量 1.5kg 数据接口 USB接口、SD卡接口 温度 运行温度

-10 至50 存储温度-40 至70 可视故障定位VFL 相对湿度 0%至95% (非冷凝) 波长 650nm 电源

锂电池；连续工作时间 8小时 输出功率(dBm) -3 保修期 12个月 测试最远距离 5km
郑州恒信广电通讯设备有限公司 联系人：朱经理 QQ：625132122
地址：紫荆山与东大街交叉口日月星城19楼A3