

抗渗1号（防水型）

产品名称	抗渗1号（防水型）
公司名称	西安德美大禹防水工程有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦1幢1单元12208室
联系电话	029-86139861 18702941293

产品详情

抗渗1号（防水型）防水宝 堵漏灵 刚性防水材料 抗渗材料

DMC-S-DL-400

特性

单组份灰色粉体。 用途广泛，使用方便，加水调和即可使用。

无毒、无味、无污染，可应用于饮用水工程。 防水、防潮、防渗效果好，长期耐水性能优异。

适用于混凝土表面防水防渗，迎水面使用。优点

强度高，不开裂，抗渗性好，适于大面积渗漏面施工，达到止水目的。

粘结力强，可在湿饱和至干燥的各种基面上施工。 耐冻融、耐化学品腐蚀。 不起粉推荐用于

地下防水堵漏工程 蓄水池、隧道、地下室、卫生间、防水防渗堵漏。

混凝土界面处理剂、粘贴或补贴瓷砖。

典型性能指标

项目	指标
初凝时间	60 min
终凝时间	240 min
抗压强度, 3d	25 MPa
抗折强度, 3d	4.0 MPa
试件抗渗压力, 7d	3.0 MPa
粘结强度, 7d	1.6 MPa

施工

基层准备：基层应平整、坚实、洁净，无油污,无杂物。施工前，基面应充分湿润。

拌料：应尽量少加水，拌和好静置3~5分钟后，再搅拌2分钟，方可使用。

施工：水灰比0.3~0.35,采用刮抹法作两遍，厚度1-2mm。参考用量：涂膜厚1 mm，用量约1.5~2kg/m²。

包装贮存

包装：塑料袋、纸箱；5kg/袋、4袋/箱。贮存：本品应存放在干燥阴凉处，严禁与水接触。保质期：6个月。

抗渗1号（堵漏型）堵漏灵 防水宝 刚性防水材料 堵漏材料

特性 单组份灰色粉体。 无毒、无味、无污染。 不燃烧、耐化学品腐蚀。

适用于混凝土表面、铸铁等基材堵漏。优点 凝结固化快、小时强度高，微膨胀水硬材料。

可带水带压施工，适于堵漏止水、抢修。 与水泥、铸铁等基材粘结力强。

具有渗透结晶能力，防渗效果好。成分特种水泥、助剂、填料。推荐用于

地下工程、隧道、水池、房屋等堵漏止水、抢修。 水泥管、铸铁管裂缝及接口部位处理。

蓄水池、地下室、卫生间防渗堵漏。典型性能指标

项目		指标
凝结时间	初凝，min	2~3
	终凝，min	4~5
抗压强度，Mpa	1h	20
	3d	30
抗折强度，Mpa	1h	3.0
	3d	5.0
粘结强度，Mpa	7d	1.5
试件抗渗性，Mpa	7d	3.0

施工 先将漏水点或漏水缝凿成喇叭口，把杂物、泥砂等冲洗清理干净。

用1kg快速堵漏剂加水0.25~0.30kg迅速拌合，气温低于10℃时，可用约40℃温水拌和。 把拌好的堵漏

胶泥放在手上，感到胶泥发热并开始变硬时，迅速迎漏水方向压下，持续3-5分钟后再松手，即可堵住。

所堵部位及周围用稳挡水渗透结晶修补材料抹一遍并压光。 注意事项

因本产品凝结速度快，每次拌料不可过多。

堵漏前漏水点附近必须先做防水处理。如先刮2mm厚稳挡水

渗透结晶修补材料，等防水层具有一定强度后再堵漏，否则水可能从周围渗出，增加漏水点。堵漏层

硬化后，保湿养护2~3天。夏日施工应加强养护，冬季施工需保温。包装贮存包装：5kg/袋，4袋/箱。贮

存：本品应存放在干燥阴凉处，严禁与水接触。保质期：6个月。