

劲博蓄电池12V系列规格参数

产品名称	劲博蓄电池12V系列规格参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:劲博蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

劲博蓄电池12V系列规格参数

劲博蓄电池12V系列规格参数

1. 安全性能好：蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
2. 放电性能好：蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。
3. 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。
4. 耐冲击性好：蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。
5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。
6. 耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。
7. 耐大电流性好：完全充电状态的蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；

正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；

接线端子置于前部：安装、连接、维护方便；

前部集中排气系统：将电池内部产生的气体排出电池室外；

平插式端子保护罩：防止产生短路，保护罩设检测孔方便电压测量；

隔板：特制粗细纤维配比的AGM隔板，提高了吸液高度；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)加厚设计；

端子密封：采用多层极柱密封专有技术。

注意事项:

1. 电池+-端子间不可短路。（端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。）
2. 不可在密闭容器中充电。（在密闭容器中充电，容器破裂可能造成人身伤害。）
3. 电池不能放置在密闭空间里或火源附近。（如放置在这些场所，可能造成爆炸、火灾危险。）
4. 转矩扳手、扳子等金属工具，请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。（如不进行绝缘处理，短路后会导致烫伤、蓄电池破损、爆炸。）
5. 不可对本蓄电池进行分解、改造。（蓄电池内部含有硫酸，若接触到眼睛、皮肤和衣服有可能导致失明或烧伤。）
6. 如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象，请更换此蓄电池。
7. 请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.
8. 请定期更换蓄电池，不要超期使用。

在疫情常态化防控的背景下，结合监管仓防疫管理痛点难点，四川省政协常委、四川省归国华侨联合会副主席徐永明建议，成渝两地应政企联动，构建成渝地区双城经济圈进口冷链货物防疫审查作业规范化和标准化体系，以减轻企业负担，避免各地政府重复审查、重复作业，降低政府行政成本，提高政府监管效率和治理能力。“推动建设两地进口冷链货物防疫互认体系，可实现多重社会和经济价值。”他提到，成渝多地监管仓货物防疫信息共享，可避免同批次货物重复备案，重复审查，减轻基层工作压力，降低冷链疫情防控与冷库监管成本；推动互认体系建设，可实现成渝监管仓规范化、标准化运作，统一监管要求和执行标准，降低监管风险；推动进口冷链货物纸质票据数字化，简化手工操作流程，可解决纸质票据保管难、巡查难、造假易的“两难一易”问题，等等。从消费端来看，他建议推动搭建成渝监管仓共享数字化防疫监管平台，以实现冷链食品的可追溯性、监管的透明性，使冷链食品安全得到有效保证，从而提升消费者的购买信心，提高供应链各主体收入，推动成渝地区双城经济圈冷链产业发展。共建西部金融中心 加强人才合作和技术研发标准互认 省政协委员张晓玫：去年年底，《成渝共建西部金融中心规划》出台，明确劲博蓄电池12V系列规格参数提出2025年四川要建成西部金融科技发展高地，这也是四川省政协委员、西南财经大学微金融与互联网金融创新研究中心主任张晓玫的关注方向。在她看来，规划出台，于四川、重庆的金融科技行业而言是一个重大利好，并建议两地加强人才合作和技术研发标准互认，推动成渝共建西部金融中心。