

# PA6基础创新塑料PC热稳定导电玻纤增强电动工具

产品名称	PA6基础创新塑料PC热稳定导电玻纤增强电动工具
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	27.00/千克
规格参数	阻燃等级:V-0 热变形温度:127 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

## 产品详情

### PA6基础创新塑料PC热稳定导电玻纤增强电动工具

#### 透明PA

具有良好的[拉伸强度](#)、耐冲击强度、刚性、耐磨性、[耐化学性](#)、[表面硬度](#)等性能，[透光率](#)高，与[光学玻璃](#)相近，加工温度为300--315，成型加工时，需严格控制机筒温度，熔体温度太高会因降解而导致制品变色，温度太低会因[塑化](#)不良而影响制品的透明度。模具温度尽量取低些，模具温度高会因结晶而使制品的透明度降低。

#### 耐候PA

在PA中加入了[炭黑](#)等吸收[紫外线](#)的助剂，这些对PA的自[润滑性](#)和对金属的磨损大大增强，成型加工时会影响下料和磨损机件。因此，需要采用[进料](#)能力强及耐磨性高的螺杆、机筒、过胶头、过胶圈、过胶垫圈组合。聚[酰胺](#)分子链上的重复[结构单元](#)是酰胺基的一类聚合物。

